Fiche technique:

MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Docur	
Capacités		Métrique
Capacité max.		2500 kg
Hauteur de levage max.		5.85 m
Déport maximal		3.40 m
Ffort d'arrachement au godet		3427 daN
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	3.83 m
ongueur au talon des fourches	12	3.90 m
•		
argeur hors tout	b1	1.81 m
Hauteur hors tout	h17	1.92 m
Empattement	у	2.30 m
Garde au sol	m4	0.33 m
argeur hors tout cabine	b4	0.79 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	117 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.31 m
Poids		4800 kg
ype de roues		Pneumatique
Preus standards		CAMSO SKS532 12-16.5
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances	1/6/5	1200 Hilli X 123 Hilli X 43 Hilli
		8 s
.evage		
Descente		5.40 s
Sortie de télescope		5.60 s
Rentrée de télescope		4.30 s
Cavage		3.50 s
Déversement		3.60 s
Moteur		
Marque du moteur		Kubota
Norme moteur		Stage V, Tier 4 final
Modèle du moteur		V3307-CR-TE5B
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3331 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		265 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge		3550 daN
Circuit électrique		***
Capacité batterie 12V		110 Ah
ransmission		
Type de transmission		Hydrostatique
lombre de vitesses (avant / arrière)		2/2
litesse de déplacement max.		24.90 km/h
fitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h
rein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
tute de contro		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont
rein de service		avant
abricant de pont		Dana
lydraulique		
ype de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		90 I/min-235 bar
Capacités des réservoirs		
luile moteur		11.20 l
luile hydraulique		115 I
erburant		63 1
		03 1
Inuit et vibration		74.10
ruit au poste de conduite (LpA)		76 dB
ruit à l'environnement (LwA)		104 dB
ibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers Control of the		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau
Commandes		JSM

MT 625 H Comfort - Abaques

Machine sur pneus avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes