Scheda tecnica:

MT 625 H COMFORT






	MT 625 H COMFORT Creato II 30 oftobre 2025 02:46 U
Capacità	Metrico
Portata massima	2500 kg
Altezza massima di sollevamento	5.85 m
Sbraccio massimo	3.40 m
Forza di strappo con benna	3427 daN
Peso e dimensioni	
Lunghezza al portaforche	I11 3.83 m
Lunghezza al piano forche	12 3.90 m
Larghezza	b1 1.81 m
Altezza	h17 1.92 m
Interasse	y 2.30 m
Altezza libera dal suolo	m4 0.33 m
Larghezza cabina	b4 0.79 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4 12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5 117 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1 3.31 m
Peso	4800 kg
Tipo di ruote	Gomme pneumatiche
Modelli di pneumatici	CAMSO SKS532 12-16.5
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performance	17 C / S 1200 IIIII X 123 IIIII X 43 IIIII
Sollevamento	8 \$
Abbassamento	5.40 s
Uscita sfilo	5.60 s
Rientro sfilo	4.30 s
Inclinazione verso l'alto	3.50 s
Inclinazione verso il basso	3.60 s
Motore	W.L.
Marca motore	Kubota
Norma motore	Stage V, Tier 4 final
Modello motore	V3307-CR-TE5B
Numero di cilindri / Cilindrata	4 - 3331 cm³
Potenza motore (CV/kW)	75 cv / 55.40 kW
Coppia massima / Regime motore	265 Nm @ 1400 rpm
Forza di trazione	3550 daN
Circuito Elettrico	
12V Capacità batteria	110 Ah
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)	2/2
Velocità massima di spostamento	24.90 km/h
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	25 km/h
Freno stazionamento	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anterio
Produttore assali	Dana
Idraulico	
Tipo di pompa	Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica	90 l/min-235 bar
Capacità del serbatoio	
Olio motore	11.20
Olio idraulico	1151
Capacità del serbatoio del carburante	63 I
Rumore e vibrazione	
Rumorosità al posto di guida (LpA)	76 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)	104 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s ²
Varie	× 2.00 III/3
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)	2/2
Sicurezza / Certificazione della cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livello

MT 625 H Comfort - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche







Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes