技術シート:

MT 625 H COMFORT






キャパシティー	メートル単位
定格荷重	2500 kg
最大地上揚程	5.85 m
最大作業半径	3.40 m
最大掘起力	3427 daN
t 様	
≧長 キャリッジまで	l11 3.83 m
巨体長さ フォーク前面まで	l2 3.90 m
 	b1 1.81 m
全高	h17 1.92 m
トイールベース	y 2.30 m
是低地上高	m4 0.33 m
テャブ幅	b4 0.79 m
フォークの角度	a4 12 °
フォークの角度 下	a5 117°
長小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 3.31 m
	4800 kg
- <u>-</u> - タイヤ	膨張可能
票準タイヤ	CAMSO SKS532 12-16.5
ァ-+- /	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
クタープで / フォーブ幅 / フォーブ <i>序</i> 生能	17 C / 3 1200 Hilli X 123 Hilli X 43 Hilli
- IR 上昇	8 s
L y FR	5.40 s
⋕長	5.40 S
申縮	4.30 s
	3.50 s
ダンプ	3.60 s
エンジン	
メーカー	Kubota
エンジン排出ガス規制	Stage V, Tier 4 final
エンジンモデル	V3307-CR-TE5B
シリンダー / 排気量	4 - 3331 cm³
エンジン出力 (馬力/kW)	75 Hp / 55.40 kW
最大トルク / 回転数	265 Nm @ 1400 rpm
下昇速度 負荷 / 無負荷	3550 daN
Electric circuit	
2V バッテリー容量	110 Ah
トランスミッション	
变速装置	ハイドロマチック
变速段数 前方 / 変速段数 後方	2/2
最大走行速度	24.90 km/h
最大走行速度 (適用規制によって変動)	25 km/h
注車ブレーキ	自動ネガティブ パーキングブレーキ
制動ブレーキ	前アクスルの油膜式マルチディスク・ブレー
車軸メーカー	Dana
曲圧	
ーー 由圧ポンプタイプ	
由圧システム / 油圧	90 I/min-235 bar
タンク容量	70 (yillin 200 ddi
- / / / 	11.20
ェンフラス Tル な 星 作動油容量	1151
F到进台里 然料	631
終行 掻音と振動	031
関目と振劇 E行時の騒音レベル LpA	74.40
	76 dB
景境騒音 (LwA)	104 dB
手/腕に伝わる振動	< 2.50 m/s²
その他	
操舵輪 前 / 操舵輪 後	2/2
駆動輪 前 / 駆動輪 後	2/2
安全性 / タクシー認証	標準EN 150000 / ROPS 転倒時運転者保護構造 FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1

MT 625 H Comfort - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法







本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes