

Technische fiche :

MT 625 H COMFORT



| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|-----------|---|
| Max. capaciteit | | 2500 kg |
| Max. hijshoogte | | 5.85 m |
| Max. bereik | | 3.40 m |
| Lostrekkracht aan de bak | | 3427 daN |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale lengte aan het schutbord | l11 | 3.83 m |
| Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 3.90 m |
| Totale breedte | b1 | 1.81 m |
| Totale hoogte | h17 | 1.92 m |
| Wielbasis (y) | y | 2.30 m |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.33 m |
| Totale breedte cabine | b4 | 0.79 m |
| Graafhoek | a4 | 12 ° |
| Storhoek | a5 | 117 ° |
| Draaistraal (buitenkant wielen) | Wa1 | 3.31 m |
| Gewicht | | 4800 kg |
| Uitrusting banden | | Pneumatisch |
| Modellen banden | | CAMSO SKS532 12-16.5 |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Prestatie | | |
| Heffen | | 8 s |
| Verlagen | | 5.40 s |
| Uitschuiven uitschuifbare arm | | 5.60 s |
| Intrekken uitschuifbare arm | | 4.30 s |
| Graven | | 3.50 s |
| Storten | | 3.60 s |
| Motor | | |
| Merk | | Kubota |
| Motomorm | | Stage V / Tier 4 final |
| Motormodel | | V3307-CR-TE5B |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders | | 4 - 3331 cm³ |
| I.C. Motorvermogen - Vermogen | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 265 Nm @ 1400 rpm |
| Trekkracht | | 3550 daN |
| Elektrisch circuit | | |
| 12V Batterij capaciteit | | 110 Ah |
| Transmissie | | |
| Type | | Hydrostatisch |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 2 / 2 |
| Max. travel speed | | 24.90 km/h |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) | | 25 km/h |
| Handrem | | Automatische negatieve parkeerrem |
| Bedrijfsrem | | Oil-Immersed multi-discs braking on front axles |
| Axle Manufacturer | | Dana |
| Hydraulisch | | |
| Pomptype | | Tandwielpompe |
| Hydraulisch debiet / Hydraulische druk | | 90 l/min-235 bar |
| Tankinhoud | | |
| Motorolie | | 11.20 l |
| Hydraulische olie | | 115 l |
| Inhoud brandstoftank | | 63 l |
| Geluid en trillingen | | |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) | | 76 dB |
| Lawaai in de omgeving (LwA) | | 104 dB |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 2.50 m/s² |
| Diverse | | |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie | | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1) |
| Commando's | | JSM |

MT 625 H Comfort - Lastendiagram

Machine op banden met vorken





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes