

Karta danych technicznych :

M 30-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 37	FVD 45
α - Pochył masztu/widel karetki przód	6	6
β - Pochył masztu/widel karetki tył	12	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	2696	3136
h3 - Wysokość podnoszenia	3700	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	4626	4626
Udźwig na maksymalnej wysokości	3000	3000
Udźwig z zawieszonym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	3000	2600
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	3700	4500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	3700	4100

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)	FLT 43	FLT 50	FLT 65
α - Pochył masztu/widel karetki przód	6	6	6
β - Pochył masztu/widel karetki tył	12	12	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	2436	2696	3386
h2 - Wolny skok	1580	1840	2530
h3 - Wysokość podnoszenia	4300	5000	6500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	4626	4626	4626
Udźwig na maksymalnej wysokości	2750	1600	
Udźwig z zawieszonym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	2750	1600	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	4000	4000	2500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	4000	4000	

Maszt potrójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVT)	FVT 55	FVT 70
α - Pochył masztu/widel karetki przód	6	6
β - Pochył masztu/widel karetki tył	10	10
h1 - Wysokość złożonego masztu	2966	3636
h3 - Wysokość podnoszenia	5500	7000
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	4626	4626
Udźwig na maksymalnej wysokości	1600	
Udźwig z zawieszonym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	1600	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	4300	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	4000	



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes