

Technisches Datenblatt :

# M 30-4 D ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

| Duplex Freisicht (FVD)  | FVD 37 | FVD 45 |
|---|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward  | 6      | 6      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward   | 12     | 12     |
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät  | 2689   | 3129   |
| h3 - Hubhöhe  | 3700   | 4500   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe   | 3000   | 3000   |
| Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) | 3000   | 3000   |
| Höhe bei max. Last  | 3700   | 4500   |
| Height at max capacity with hooked-on sideshift                                 | 3700   | 4500   |

| Triplex Freihub (FLT)   | FLT 43 | FLT 50 | FLT 65 |
|---|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward  | 6      | 6      | 6      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward   | 12     | 12     | 12     |
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät  | 2429   | 2689   | 3379   |
| h2 - Freihub  | 1573   | 1833   | 2523   |
| h3 - Hubhöhe  | 4300   | 5000   | 6500   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe   | 3000   |        |        |
| Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) | 3000   | 1600   | 500    |
| Höhe bei max. Last  | 4300   | 2500   | 2500   |
| Height at max capacity with hooked-on sideshift                                 | 3000   | 4100   | 4300   |

| Triplex mit Rundumsicht (FVT)   | FVT 55 |
|---|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward  | 6      |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward   | 10     |
| h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät  | 2959   |
| h3 - Hubhöhe  | 5500   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe   | 2000   |
| Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) | 1500   |
| Höhe bei max. Last  | 4200   |
| Height at max capacity with hooked-on sideshift                                 | 4200   |

## Ausrüstung

| Optional                                    |
|---|
| Akustische Warnung bei rückwärtsfahrt       |
| Enclosed Cab with Heat and A/C              |
| Last-Schutzgitter                           |
| Open cab                                    |
| Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes