

Ficha técnica :

M 30-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 37	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	2689	3129
h3 - Altura de elevación	3700	4500
Capacidad residual a altura máxima	3000	3000
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	3700	4500
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	3700	4500

Triplex de elevación libre (FLT)	FLT 43	FLT 50	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	6	6	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	12	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	2429	2689	3379
h2 - Elevación libre	1573	1833	2523
h3 - Altura de elevación	4300	5000	6500
Capacidad residual a altura máxima	3000		
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	3000	1600	500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	4300	2500	2500
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	3000	4100	4300

Triplex de visibilidad total (FVT)	FVT 55
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	10
h1 - Altura del mástil bajado	2959
h3 - Altura de elevación	5500
Capacidad residual a altura máxima	2000
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	1500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	4200
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	4200

Equipamiento

Opcional
Alerta sonora al marcha atrás
Cabina abierta
Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado
Dorsal de carga
Luces de trabajo delanteras y traseras



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes