

Scheda tecnica :

M 30-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

The image contains two technical drawings of a forklift. The left drawing is a top-down view showing the forklift's footprint and dimensions: A_{st} (overall length), $b1$, $b3$, $b10$, e , 100 (fork length), $b11$ (rear width), and W_a (clearance width). The right drawing is a side view showing the forklift's profile and dimensions: α and β (fork angles), $h4$ (fork height), $h7$ (mast height), $h2$ (fork tip height), $m2$ (wheel offset), $h6$ (overall height), $h10$ (ground clearance), x (wheelbase), y (rear overhang), l (front overhang), $l2$ (wheelbase), and $l1$ (overall length). A 100 unit scale bar is also present.

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 37	FVD 45
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2689	3129
h3 - Mast lifting height	mm	3700	4500
Residual capacity at max height	kg	3000	3000
Residual capacity with hooked-on side shift at max height	kg	3000	3000
Height at max capacity	mm	3700	4500
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3700	4500

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2429	2689	3379
h2 - Mast free lift	mm	1573	1833	2523
h3 - Mast lifting height	mm	4300	5000	6500
Residual capacity at max height	kg	3000		
Residual capacity with hooked-on side shift at max height	kg	3000	1600	500
Height at max capacity	mm	4300	2500	2500
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	4100	4300

Full Visibility Triplex (FVT)		FVT 55	FVT 70
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10	10
h1 - Mast lowered height	mm	2959	3629
h3 - Mast lifting height	mm	5500	7000
Residual capacity at max height	kg	2000	
Residual capacity with hooked-on side shift at max height	kg	1500	
Height at max capacity	mm	4200	
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	4200	



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes