

Technisches Datenblatt :

M 40-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | Metrisch | |
|---------------------------|--|-----------|---------------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | MANITOU |
| 1.2 | Model Name | | M 40-2 D ST5 |
| 1.3 | Power source | | Diesel |
| 1.4 | Operator type | | Seated |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 4000 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 500 mm |
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | x | 763 mm |
| 1.9 | Wheelbase | y | 2060 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Service weight | | 6915 kg |
| 2.2 | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | | 9075 kg / 1840 kg |
| 2.3 | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen) | | 2625 kg / 4290 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Pneumatic |
| 3.2 | Dimensions of front wheels | | 18-19,5 18PR A224 |
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | | 10R17,5 G291 GY |
| 3.5 | Number of front wheels / rear wheels | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Number of drive wheels | | 2 |
| 3.6 | Front wheel gauge | b10 | 1600 mm |
| 3.7 | Rear wheel gauge | b11 | 1640 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.7 | Height of overhead guard (cabin) / Overall height of low overhead guard (Buggie version) | h6 / h6* | 2440 mm / 2440 mm |
| 4.8 | Seat height/stand height | h7 | 1407 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 4858 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 3658 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 2057 mm |
| 4.22 | Forks section x width x length | s / e / l | 150 mm x 150 mm / 1200 mm |
| 4.23 | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B | | 3A |
| 4.24 | Fork carriage width | b3 | 1670 mm |
| 4.31 | Ground clearance below mast | m1 | 250 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 377 mm |
| 4.33 | Aisle width for 1000 x 1200 pallet widthways | Ast | 5560 mm |
| 4.34 | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways | Ast | 5560 mm |
| 4.35 | Turning radius | Wa | 3395 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Travel speed (laden / unladen) | | 22 km/h / 22 km/h |
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | | 0.40 m/s / 0.40 m/s |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | 0.50 m/s / 0.40 m/s |
| 5.5 | Drawbar pull (Laden) | | 6900 daN |
| 5.10 | Service brake | | Hydraulic |
| Engine | | | |
| 7.2 | I.C. Engine power rating | | 55 kW |
| 7.1 | Engine brand / model / norm | | Deutz / TCD 2,9 / Stage V |
| 7.3 | Rated speed | | 2300 rpm |
| 7.4 | Number of cylinders / Capacity of cylinders | | 4 - 2925 cm ³ |
| Miscellaneous | | | |
| 8.2 | Working hydraulic pressure for attachments | | 210 bar |
| 8.3 | Oil flow rate for attachments | | 97 l/min |
| 8.4 | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 | | 78 dB |

M 40-2 D ST5 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

| Full Visibility Duplex (FVD) | FVD 33 | FVD 35 | FVD 37 | FVD 40 | FVD 45 | FVD 50 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| h1 - Mast lowered height | mm | 2625 | 2725 | 2825 | 2975 | 3225 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 5000 |
| Residual capacity at max height | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Residual capacity with hooked-on side shift at max height | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 |
| Height at max capacity | mm | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
| Height at max capacity with hooked-on sideshift | mm | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |

| Free Lift Triplex (FLT) | FLT 43 | FLT 45 | FLT 47 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| h1 - Mast lowered height | mm | 2425 | 2500 | 2560 | 2675 | 2825 |
| h2 - Mast free lift | mm | 1455 | 1530 | 1590 | 1705 | 1855 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 |
| Residual capacity at max height | kg | 4000 | 4000 | 3000 | | 2500 |
| Residual capacity with hooked-on side shift at max height | kg | | 3650 | 3650 | | 2500 |
| Height at max capacity | mm | 4300 | 4500 | 4200 | 2500 | 4500 |
| Height at max capacity with hooked-on sideshift | mm | | 3500 | 4200 | | 3300 |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes