

Fiche technique :


M 40-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	M 40-2 D ST5	
1.3	Source d'alimentation	Diesel	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	4000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	763 mm	
1.9	Empattement	2060 mm	
Poids		FVD 37	
2.1	Mât standard de la machine	6915 kg	
2.2	Poids de service	9075 kg / 1840 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	2625 kg / 4290 kg	
Roues		Pneumatique	
3.1	Type de roues	18-19,5 18PR A224	
3.2	Dimensions roues avant	10R17,5 G291 GY	
3.3	Dimensions roues arrière	2 / 2	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2	
3.5.2	Nombre de roues motrices	1600 mm	
3.6	Voie avant	1640 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière		
Dimensions		2440 mm / 2440 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine) / hors tout du protège conducteur bas (version buggy)	h6 / h6*	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1407 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4858 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3658 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2057 mm
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	s / e / l	150 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	b3	3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	m1	1670 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m2	250 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	Ast	377 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	5560 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Wa	5560 mm
4.35	Rayon de giration		3395 mm
Performances		22 km/h / 22 km/h	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.50 m/s / 0.40 m/s	
5.5	Effort de traction en charge	6900 daN	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
	Type de transmission	Convertisseur de couple	
Moteur		Deutz / TCD 2,9 / Stage V	
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	75 ch/55 kW	
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	2300 tr/min	
7.3	Régime nominal	4 - 2925 cm ³	
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		
Divers		210 bar	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	97 l/min	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	78 dB	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		

M 40-2 D ST5 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	15	15	15	15	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2625	2725	2825	2975	3225
h3 - Hauteur de levage	mm	3300	3500	3700	4000	4500
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	4000	4000	4000	4000	4000
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg	4000	4000	4000	3900	3600
Hauteur à la capacité maximale	mm	3300	3500	3700	4000	4500
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm	3300	3500	3700	4000	4000

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	15	15	15	10	10
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2425	2500	2560	2675	2825
h2 - Mât levé libre	mm	1455	1530	1590	1705	1855
h3 - Hauteur de levage	mm	4300	4500	4700	5000	5500
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	4000	4000	3000	2500	6000
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	kg		3650	3650		2500
Hauteur à la capacité maximale	mm	4300	4500	4200	2500	4500
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	mm		3500	4200		2500



Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes