

Fiche technique :

# M 40-2 D ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		MANITOU
1.2	Modèle		M 40-2 D ST5
1.3	Source d'alimentation		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	4000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	763 mm
1.9	Empattement	y	2060 mm
Poids			
	Mât standard de la machine		FVD 37
2.1	Poids de service		6915 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		9075 kg / 1840 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		2625 kg / 4290 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		18-19,5 18PR A224
3.3	Dimensions roues arrière		10R17,5 G291 GY
3.5	Nombre de roues avant / arrière		2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1600 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1640 mm
Dimensions			
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine) / hors tout du protège conducteur bas (version buggie)	h6 / h6*	2440 mm / 2440 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1407 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4858 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3658 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2057 mm
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	s / e / l	150 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1670 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	250 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	377 mm
4.33	Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	Ast	5560 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	5560 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	3395 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		22 km/h / 22 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Effort de traction en charge		6900 daN
5.10	Frein de service		Hydraulique
	Type de transmission		Convertisseur de couple
Moteur			
7.2	Puissance du moteur I.C. (ch)		55 kW
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.3	Régime nominal		2300 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2925 cm³
Divers			
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		210 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		97 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		78 dB

### M 40-2 D ST5 - Schémas d'encombrement



## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
$\alpha$ - Inclinaison du mât/tablier, avant	15	15	15	15	15	10
$\beta$ - Inclinaison du mât/tablier, arrière	15	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - Hauteur de levage	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Capacité résiduelle à hauteur maximale	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum	4000	4000	4000	4000	3900	3600
Hauteur à la capacité maximale	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté	3300	3500	3700	4000	4200	4000

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
$\alpha$ - Inclinaison du mât/tablier, avant	15	15	15	10	10	10
$\beta$ - Inclinaison du mât/tablier, arrière	15	15	15	15	15	15
h1 - Hauteur du mât abaissé	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Mât levée libre	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h3 - Hauteur de levage	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Capacité résiduelle à hauteur maximale	4000	4000	3000		2500	
Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum		3650	3650		2500	
Hauteur à la capacité maximale	4300	4500	4200	2500	4500	2500
Hauteur à capacité max. avec TDL rapporté		3500	4200		3300	



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes