

Technische fiche :

M 40-2 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		M 40-2 D ST5
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	4000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	763 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2060 mm
Gewicht			
	Standaard mastreferentie van de machine		FVD 37
2.1	Eigen gewicht		6915 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		9075 kg / 1840 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2625 kg / 4290 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		18-19,5 18PR A224
3.3	Afmetingen achterwielen		10R17,5 G291 GY
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1600 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1640 mm
Afmetingen			
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine) / Totale hoogte van de lage beschermkap (buggy-versie)	h6	2440 mm / 2440 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1407 mm
4.19	Totale lengte	l1	4858 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3658 mm
4.21	Totale breedte	b1	2057 mm
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	150 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		3A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1670 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	250 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	377 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallet 1000 x 1200 dwars	Ast	5560 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	5560 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	3395 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		22 km/h / 22 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Trekkkracht		6900 daN
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Type		Koppelvormer
Motor			
7.1	Merk / Motomodel / Motomom		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Motorvermogen (pk / kW)		75 Hp/55 kW
7.3	Nominaal toerental		2300 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2925 cm ³
Diverse			
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		210 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		52 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		78 dB

M 40-2 D ST5 - Tekening met afmetingen



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	15	15	15	15	15	10
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	15	15	15	15	15	15
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h3 - Hefhoogte	mm	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram)	kg	4000	4000	4000	4000	3900	3600
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm	3300	3500	3700	4000	4200	4000

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast/vorkdrager kantelen, naar voren	°	15	15	15	10	10	10
β - Mast/vorkdrager kantelen, naar achteren	°	15	15	15	15	15	15
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Freelift	mm	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h3 - Hefhoogte	mm	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	4000	4000	3000		2500	
Restcapaciteit met gekoppelde zijverschuiwing (Industrieel laaddiagram)	kg		3650	3650		2500	
Hoogte bij max. capaciteit	mm	4300	4500	4200	2500	4500	2500
Hoogte bij maximale capaciteit met aangehaakte zijschuiver	mm		3500	4200		3300	



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes