

技術シート：


M 40-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		M 40-4 D ST5
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	4000 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	763 mm
1.9	ホイールベース	y	2120 mm
重量			
2.1	機械質量		6965 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		9010 kg / 1955 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		2625 kg / 4340 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		エア
3.2	前輪サイズ		18-22,5 MPT06
3.3	後輪サイズ		340/80 R18 XMCL
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		4
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	1620 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	1740 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6 / バギー仕様 h6*	h6 / h6*	2486 mm / 2486 mm
4.8	シート高	h7	1455 mm
4.19	全長	l1	4858 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	3658 mm
4.21	全幅	b1	2080 mm
4.22	フォーク厚 x フォーク幅 x フォーク長	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリア		3A
4.24	フォークランプ幅	b3	1670 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	300 mm
4.32	車輪半径	m2	426 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	6732 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	6732 mm
4.35	旋回半径	Wa	4570 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		10 km/h / 22 km/h
5.2	上昇時スピード (積載時) / 上昇時スピード (未積載時)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	下降速度 負荷 / 無負荷 / ドローバブル (無負荷時)		11000 daN / 6600 daN
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
7.2	定格出力		55 kW
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.3	定格回転数		2300 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 2925 cm ³
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		210 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		97 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		76 dB

M 40-4 D ST5 - 寸法図



マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Mast/fork carriage tilt, forward	°	15	15	15	15	15
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°	15	15	15	15	15
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	2670	2770	2870	3020	3520
h3 - 標準揚高	mm	3700	3700	3700	3700	3700
最大高さでの残容量	kg	4000	4000	4000	4000	
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	kg	4000	4000	4000	4000	
最大揚高時高さ	mm	3300	3500	3700	4000	2500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	mm	3300	3500	3700	4000	

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Mast/fork carriage tilt, forward	°	15	15	15	10	10
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°	15	15	15	15	15
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	2470	2545	2605	2720	2870
h2 - フリーリフト	mm	1455	1530	1590	1705	1855
h3 - 標準揚高	mm	3700	3700	3700	3700	3700
最大高さでの残容量	kg	4000	4000			
フックオン式サイドシフト装着時の残存積載能力	kg		3800		3100	2000
最大揚高時高さ	mm	4300	4500	2500	2500	2500
フックオン式サイドシフト装着時の最大揚高時高さ	mm		4000		3700	3700



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes