Fiche technique:

MT-X 625 H





	MT-X 625 H Docume	nt créé le 13 décembre 2025 à 21:17 U
Capacités		Métrique
Capacité max.		2500 kg
lauteur de levage max.		5.85 m
éport maximal		3.40 m
ffort d'arrachement au godet		3427 daN
oids et dimensions		
ongueur hors tout au tablier	I11	3.83 m
ongueur au talon des fourches	12	3.90 m
argeur hors tout	b1	1.81 m
lauteur hors tout	h17	1.92 m
mpattement	у	2.30 m
arde au sol	m4	0.33 m
argeur hors tout cabine	b4	0.79 m
ngle de cavage	a4	12 °
ingle de déversement	a5	117 °
ayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.31 m
oids	WdI	4800 kg
ype de roues		Pneumatique
Preus standards		CAMSO SKS532 12-16.5
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
erformances		<u> </u>
evage		8 s
escente		5.40 s
ortie de télescope		5.60 s
entrée de télescope		4.30 s
avage		3.50 s
éversement		3.60 s
Aoteur Communication Communica		
Marque du moteur		Kubota
Norme moteur		Stage IIIA
Modèle du moteur		V3307-DI-T-E3B
lombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3331 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		265 Nm @ 1400 tr/min
ffort de traction en charge		3550 daN
ransmission		
ype de transmission		Hydrostatique
lombre de vitesses (avant / arrière)		2/2
îtesse de déplacement max.		24.90 km/h
itesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h
rein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
, ,		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pon
rein de service		avant
lydraulique		
ype de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
ression hydraulique		235 bar
Capacités des réservoirs		
fuile moteur		11.20 l
luile hydraulique		115
arburant		63 I
ruit et vibration		
ruit au poste de conduite (LpA)		76 dB
ruit à l'environnement (LwA)		104 dB
ibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
ivers		2.00 111/3
loues directrices (avant / arrière)		2/2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau

Options / finitions


S : Standard / O : Option / - : Non disponible

Forestion de Javeso	
Fonction de levage Circuit hydraulique pour accessoire avec coupleurs rapides	
Poste opérateur	
Antenne radio	
Autoradio tuner - 50W	
Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W	
Essuie-glace arrière	
Porte-documents	
Prise 12 V type allume cigare	
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W	
Rétroviseur intérieur	
Rétroviseur sur l'arrière de la machine	
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER	
Support téléphone	
Tapis de sol	
Éclairage	
Eclairage route complet	
Gyrophare	
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4)	
Prise électrique arrière	
Sécurité	
Blocage des mouvements aggravants EN 15000	
Bouton d'arrêt d'urgence extérieur cabine	
Coupe batterie	
Pare-soleil sur la vitre de toit et le pare-brise	
Pneumatiques	
CAMSO SKS HAULER 12-16.5	

Standard
0
0
0
0
S
0
S
S/0**
0
S
0
0
S
S
\$
0
S
S
S
S
0
\$


MT-X 625 H - Schémas d'encombrement





MT-X 625 H - Abaques

Machine sur pneus avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes