

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MT-X 625 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	2500 kg
Максимальная высота подъема		5.85 m
Максимальный вылет		3.40 m
Сила отрыва ковша		3427 daN
Вес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	3.83 m
Длина до основания вил	l2	3.90 m
Общая ширина	b1	1.81 m
Общая высота	h17	1.92 m
Колесная база	y	2.30 m
Дорожный просвет	m4	0.33 m
Общая ширина кабины	b4	0.79 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
Угол опрокидывания ковша	a5	117 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.31 m
Общий вес		4800 kg
Шины		Пневматические
Стандартные шины		CAMSO SKS532 12-16.5
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Производительность		
Подъем		8 s
Опускание		5.40 s
Выдвижение телескопического устройства		5.60 s
Втягивание телескопической стрелы		4.30 s
Выемка грунта		3.50 s
Опрокидывание ковша		3.60 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Kubota
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Модель двигателя		V3307-DI-TE3B
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3331 cm³
Мощность двигателя (л.с./kW)		75 Hp / 55.40 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		265 Nm @ 1400 rpm
Тяговое усилие		3550 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		2 / 2
Максимальная скорость передвижения		24.90 km/h
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		25 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней оси
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлическое давление		235 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		11.20 l
Гидравлическая жидкость		115 l
Емкость топливного бака		63 l
Шум и вибрация		
Уровень шума в кабине (LpA)		76 dB
Звуковая мощность (LwA)		104 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Разное		
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Безопасность / Сертификация кабины		Стандарт EN 15000 / Кабина ROPS - FOPS Уровень 1
Органы управления		JSM

## Опции / финишная обработка

S: Стандартный / O: опция / -: не доступен

<b>Функция подъема</b>
Гидравлическая линия для быстросъемных навесных принадлежностей
<b>Место оператора</b>
12В розетка прикуривателя
Антенна автомобильного радио
Внутреннее зеркало заднего вида
Держатель документов
Задний стеклоочиститель
Зеркало на задней части машины
Коврик для пола
Радио Bluetooth USB - с дополнительным микрофоном - 100 Вт
Радио Bluetooth USB – с интегрированным микрофоном – 100 Вт
Сиденье с воздушной подвеской и тканевой обивкой - GRAMMER
Телефонная поддержка
Тюнер автомобильного радио - 50 Вт
<b>Подъем</b>
Задняя электрическая розетка
Маяк
Передние и задние рабочие фары
Полное дорожное освещение
<b>Безопасность</b>
Кнопка аварийной остановки снаружи кабины
Отключение аккумулятора
Отключение усугубляющих движений EN 15000
Солнцезащитный козырек - на крыше
<b>Пневматические</b>
CAMSO SKS HAULER 12-16.5

Standard
0
S
0
0
0
S
S
S
0
S/O**
0
0
0
S
S
0
S
S
0
S

## MT-X 625 H - габаритный чертеж



# MT-X 625 H - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта