

Ficha técnica :

MT-X 625 H COMFORT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|---|-----------|---|
| Capacidad de elevación máx. | Q | 2500 kg |
| Altura de elevación máx | | 5.85 m |
| Alcance máx | | 3.40 m |
| Fuerza de arranque con cuchara | | 3427 daN |
| Peso y dimensión | | |
| Longitud total al tablero de horquillas | l11 | 3.83 m |
| Longitud hasta cara de las horquillas | l2 | 3.90 m |
| Anchura total | b1 | 1.81 m |
| Altura total | h17 | 1.92 m |
| Distancia entre ejes | y | 2.30 m |
| Distancia al suelo | m4 | 0.33 m |
| Anchura total de la cabina | b4 | 0.79 m |
| Ángulo de volteo | a4 | 12 ° |
| Ángulo de vertido | a5 | 117 ° |
| Radio de giro exterior | Wa1 | 3.31 m |
| Peso | | 4800 kg |
| Equipamientos de rueda | | Neumático |
| Modelos de los neumáticos | | CAMSO SKS532 12-16.5 |
| Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Rendimiento | | |
| Subida | | 8 s |
| Bajada | | 5.40 s |
| Salida del telescopio | | 5.60 s |
| Retracción | | 4.30 s |
| Cavado | | 3.50 s |
| Vertido | | 3.60 s |
| Motor | | |
| Marca | | Kubota |
| Norma del motor | | Fase IIIA |
| Modelo de motor | | V3307-DI-TE3B |
| Nº de cilindros / Capacidad de cilindros | | 4 - 3331 cm³ |
| Potencia del motor (CV/kW) | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 265 Nm @ 1400 rpm |
| Esfuerzo de tracción | | 3550 daN |
| Transmisión | | |
| Tipo de transmisión | | Hidrostático |
| Número de marchas (hacia delante / atrás) | | 2 / 2 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | | 24.90 km/h |
| Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable) | | 25 km/h |
| Freno de aparcamiento | | Freno de estacionamiento negativo automático |
| Freno de servicio | | Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero |
| Hidráulico | | |
| Tipo de bomba | | Bomba de engranajes |
| Presión hidráulica | | 235 bar |
| Capacidad del tanque | | |
| Aceite de motor | | 11.20 l |
| Aceite hidráulico | | 115 l |
| Carburante | | 63 l |
| Ruido y vibración | | |
| Ruido en el puesto de conducción (LpA) | | 76 dB |
| Ruido en el entorno (LwA) | | 104 dB |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 2.50 m/s² |
| Varios | | |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Seguridad / Certificación de cabina | | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1) |
| Mandos | | JSM |

Opciones / Acabados

E : Estandár / O : Opcional / - : No disponible

| |
|--|
| Función de elevación |
| Línea hidráulica para accesorios de enganche rápido |
| Estación del operador |
| Alfombrilla de suelo |
| Antena de radio para cabina |
| Asiento de tela con suspensión neumática - GRAMMER |
| Enchufe de mechero 12 V |
| Espejo en la parte trasera de la máquina |
| Espejo retrovisor interior trasero |
| Limpiaparabrisas trasero |
| Portadocumentos |
| Radio de coche con sintonizador - 50W |
| Radio USB Bluetooth - Con micrófono adicional - 100W |
| Radio USB Bluetooth - Con micrófono integrado - 100W |
| Soporte telefónico |
| Iluminación |
| Baliza |
| Faros de trabajo delanteros y traseros |
| Iluminación completa para carretera |
| Toma eléctrica trasera |
| Seguridad |
| Botón de parada de emergencia fuera de la cabina |
| Corte de batería |
| Corte de movimientos agravantes EN 15000 |
| Visera parasol - En el techo |
| Neumáticos |
| CAMSO SKS HAULER 12-16.5 |

| Standard |
|----------|
| 0 |
| E |
| 0 |
| 0 |
| E |
| E |
| 0 |
| E |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| E/O** |
| 0 |
| E |
| 0 |
| E |
| E |
| 0 |
| E |

MT-X 625 H Comfort - Diagrama dimensional



MT-X 625 H Comfort - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes