Ficha técnica:

# MT-X 625 H COMFORT





		ado el 15 de diciembre de 2025, 20:48 l
Capacidad		Métrico
apacidad de elevación máx.		2500 kg
ltura de elevación máx		5.85 m
Icance máx		3.40 m
uerza de arranque con cuchara		3427 daN
eso y dimensión		
ongitud total al tablero de horquillas	I11	3.83 m
ongitud hasta cara de las horquillas	12	3.90 m
nchura total	b1	1.81 m
Itura total	h17	1.92 m
istancia entre ejes	у	2.30 m
istancia al suelo	m4	0.33 m
nchura total de la cabina	b4	0.79 m
ngulo de volteo	a4	12 °
ngulo de vertido	a5	117 °
adio de giro exterior	Wa1	3.31 m
eso		4800 kg
quipamientos de rueda		Neumático
fodelos de los neumáticos		CAMSO SKS532 12-16.5
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
endimiento		
ubida		8 s
ajada		5.40 s
alida del telescopio		5.60 s
etracción		4.30 s
avado		3.50 s
ertido		3.60 s
Aotor		0.00 0
Marca		Kubota
lorma del motor		Fase IIIA
fodelo de motor		V3307-DI-T-E3B
1º de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm <sup>3</sup>
otencia del motor (CV/kW)		75 Hp / 55.40 kW
ar máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @ 1400 rpm
sfuerzo de tracción		3550 daN
ransmisión		101 476
ipo de transmisión		Hidrostático
úmero de marchas (hacia delante / atrás)		2/2
elocidad máxima de desplazamiento		24.90 km/h
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
reno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
reno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero
lidráulico		detailleio
idráulico		Rombo de engreneiro
ipo de bomba		Bomba de engranajes
resión hidráulica		235 bar
apacidad del tanque		
ceite de motor		11.20
ceite hidráulico		1151
arburante		63 I
uido y vibración		
uido en el puesto de conducción (LpA)		76 dB
uido en el entomo (LwA)		104 dB
ibraciones en manos/brazos		2.50 m/s <sup>2</sup>
farios		
		2/2
uedas directrices (delanteras / traseras)		212
tuedas directrices (delanteras / traseras) tuedas motrices (delanteras / traseras)		2/2

## Opciones / Acabados


E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible

Función de	alayanián
	ráulico para accesorios con acopladores rápidos
Estación de	
12V plug cig	parette lighter type
Alfombrilla	
Antena de a	utorradio
Asiento de 1	tela con suspensión neumática - GRAMMER
Espejo en la	a parte trasera de la máquina
Limpiaparat	orisas trasero
Portadocum	entos
Radio USB B	luetooth - Con micrófono adicional - 100 W
Radio USB B	luetooth - Con micrófono integrado - 100 W
Retrovisor in	terior
Sintonizado	r radio coche - 50W
Soporte telé	fono
lluminación	
Faro giratori	0
Luces de ca	arretera completas
Luces de tra	abajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)
Toma eléctr	ica trasera
Seguridad	
Bloqueo de	movimientos no deseados EN 15000
Botón de pa	rada de emergencia fuera de la cabina
Desconexió	n de la batería
Parasol en v	rentanilla del techo y parabrisas
Neumáticos	
CAMSO SKS	HAULER 12-16.5

Standard	
0	
E	
E	
0	
0	
E	
E	
0	
0	
E/0**	
0	
0	
0	
E	
E	
0	
E	
E	
E	
E	
0	
E	


## MT-X 625 H Comfort - Diagrama dimensional





#### MT-X 625 H Comfort - Diagramas de carga

### Máquina sobre neumáticos con horquillas







#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes