Ficha técnica:

MT-X 625 H COMFORT





| Capacidad | | Métrico |
|--|-------|--|
| • | | |
| apacidad de elevación máx. | | 2500 kg |
| ltura de elevación máx | | 5.85 m |
| Icance máx | | 3.40 m |
| uerza de arranque con cuchara | | 3427 daN |
| eso y dimensión | | |
| ongitud total al tablero de horquillas | l11 | 3.83 m |
| ongitud hasta cara de las horquillas | I2 | 3.90 m |
| nchura total | b1 | 1.81 m |
| ltura total | h17 | 1.92 m |
| istancia entre ejes | у | 2.30 m |
| istancia al suelo | m4 | 0.33 m |
| nchura total de la cabina | b4 | 0.79 m |
| ngulo de volteo | a4 | 12 ° |
| ingulo de vertido | a5 | 117 ° |
| adio de giro exterior | Wa1 | 3.31 m |
| eso | | 4800 kg |
| quipamientos de rueda | | Neumático |
| Modelos de los neumáticos | | CAMSO SKS532 12-16.5 |
| argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas | 1/e/s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Rendimiento | 17673 | 1200 11111 X 123 11111 X 43 11111 |
| Bubida | | 8 s |
| | | |
| lajada | | 5.40 s |
| alida del telescopio | | 5.60 s |
| Retracción | | 4.30 s |
| Cavado | | 3.50 s |
| /ertido | | 3.60 s |
| Motor | | |
| Marca | | Kubota |
| lorma del motor | | Fase IIIA |
| Modelo de motor | | V3307-DI-T-E3B |
| Iº de cilindros / Capacidad de cilindros | | 4 - 3331 cm³ |
| Potencia del motor (CV/kW) | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 265 Nm @ 1400 rpm |
| sfuerzo de tracción | | 3550 daN |
| Transmisión Transm | | |
| ipo de transmisión | | Hidrostático |
| lúmero de marchas (hacia delante / atrás) | | 2/2 |
| elocidad máxima de desplazamiento | | 24.90 km/h |
| elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable) | | 25 km/h |
| reno de aparcamiento | | Freno de estacionamiento negativo automático |
| ieno de aparcamiento | | · |
| reno de servicio | | Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero |
| lidráulico | | |
| ipo de bomba | | Bomba de engranajes |
| Presión hidráulica | | 235 bar |
| Capacidad del tanque | | 233 Dai |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 11.20 l |
| ceite de motor | | |
| ceite hidráulico | | 115 |
| arburante | | 63 I |
| tuido y vibración | | |
| tuido en el puesto de conducción (LpA) | | 76 dB |
| tuido en el entomo (LwA) | | 104 dB |
| libraciones en manos/brazos | | < 2.50 m/s ² |
| farios | | |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| | | 2/2 |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | LIL |

Opciones / Acabados


E: Estandár / O: Opcional / -: No disponible

| Función de elevación | |
|--|--------------------------|
| Circuito hidráulico para accesorios con a | copladores rápidos |
| Estación del operador | |
| 12V plug cigarette lighter type | |
| Alfombrilla | |
| Antena de autorradio | |
| Asiento de tela con suspensión neumátic | ca - GRAMMER |
| Espejo en la parte trasera de la máquina | |
| Limpiaparabrisas trasero | |
| Portadocumentos | |
| Radio USB Bluetooth - Con micrófono adio | cional - 100 W |
| Radio USB Bluetooth - Con micrófono inte | grado - 100 W |
| Retrovisor interior | |
| Sintonizador radio coche - 50W | |
| Soporte teléfono | |
| lluminación | |
| Faro giratorio | |
| Luces de carretera completas | |
| Luces de trabajo delanteras y traseras (x | 4: 2 delante + 2 detrás) |
| Toma eléctrica trasera | |
| Seguridad | |
| Bloqueo de movimientos no deseados EN | N 15000 |
| Botón de parada de emergencia fuera de | la cabina |
| Desconexión de la batería | |
| Parasol en ventanilla del techo y parabris | as |
| Neumáticos | |
| CAMSO SKS HAULER 12-16.5 | |

| Standard | |
|----------|--|
| | |
| 0 | |
| | |
| E | |
| E | |
| 0 | |
| 0 | |
| E | |
| E | |
| 0 | |
| 0 | |
| E/0** | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| | |
| E | |
| E | |
| 0 | |
| E | |
| | |
| E | |
| E | |
| E | |
| 0 | |
| | |
| E | |


MT-X 625 H Comfort - Diagrama dimensional





MT-X 625 H Comfort - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas







Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes