Fiche technique:

MT-X 625 H COMFORT





Capacités		Métrique
Capacité max.		2500 kg
		5.85 m
lauteur de levage max.		3.40 m
éport maximal		
ffort d'arrachement au godet		3427 daN
oids et dimensions		0.00
ongueur hors tout au tablier	l11	3.83 m
ongueur au talon des fourches	12	3.90 m
argeur hors tout	b1	1.81 m
lauteur hors tout	h17	1.92 m
mpattement	у	2.30 m
Garde au sol	m4	0.33 m
argeur hors tout cabine	b4	0.79 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	117 °
tayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.31 m
oids		4800 kg
Type de roues		Pneumatique
neus standards		CAMSO SKS532 12-16.5
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
evage		8 s
Descente		5.40 s
Sortie de télescope		5.60 s
Rentrée de télescope		4.30 s
Cavage		3.50 s
Déversement		3.60 s
Moteur		3.00 \$
Marque du moteur		Kubota
Norme moteur		
		Stage IIIA
Andèle du moteur		V3307-DI-T-E3B
lombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3331 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		265 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge		3550 daN
<u>Fransmission</u>		
Type de transmission		Hydrostatique
lombre de vitesses (avant / arrière)		2/2
itesse de déplacement max.		24.90 km/h
litesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h
rein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
rein de service		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pon
		avant
lydraulique		
ype de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Pression hydraulique		235 bar
apacités des réservoirs		
luile moteur		11.20 l
luile hydraulique		115
Carburant		63 I
ruit et vibration		
ruit au poste de conduite (LpA)		76 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
/ibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s ²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau
Commandes		JSM

Options / finitions


S: Standard / O: Option / -: Non disponible

Fonction de	evage
Circuit hydra	ulique pour accessoire avec coupleurs rapides
Poste opérat	eur
Antenne radi	0
Autoradio tur	ner - 50W
Autoradio US	B bluetooth - Avec micro déporté - 100W
Essuie-glace	arrière
Porte-docum	ents
Prise 12 V typ	pe allume cigare
Radio USB Bl	uetooth - Avec microphone intégré - 100W
Rétroviseur ir	ntérieur
Rétroviseur s	ur l'arrière de la machine
Siège tissu s	suspension pneumatique - GRAMMER
Support télép	hone
Tapis de sol	
Éclairage	
Eclairage rou	ite complet
Gyrophare	
Phares de tra	vail avant et arrière sur cabine (x4)
Prise électric	ue arrière
Sécurité	
Blocage des	mouvements aggravants EN 15000
Bouton d'arrê	t d'urgence extérieur cabine
Coupe batter	ie
Pare-soleil s	ur la vitre de toit et le pare-brise
Pneumatique	s
CAMSO SKS	HAULER 12-16.5

Standard
0
0
0
0
S
0
S
S/0**
0
S
0
0
S
S
\$
0
S
S
S
S
0
\$


MT-X 625 H Comfort - Schémas d'encombrement





MT-X 625 H Comfort - Abaques

Machine sur pneus avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes