Fiche technique:

MT-X 625 H COMFORT





| 016 | | Mor |
|--|---------|--|
| Capacités | | Métrique |
| Capacité max. | | 2500 kg |
| lauteur de levage max. | | 5.85 m |
| éport maximal | | 3.40 m |
| ffort d'arrachement au godet | | 3427 daN |
| oids et dimensions | | |
| ongueur hors tout au tablier | l11 | 3.83 m |
| ongueur au talon des fourches | I2 | 3.90 m |
| argeur hors tout | b1 | 1.81 m |
| auteur hors tout | h17 | 1.92 m |
| mpattement | у | 2.30 m |
| arde au sol | m4 | 0.33 m |
| argeur hors tout cabine | b4 | 0.79 m |
| ingle de cavage | a4 | 12 ° |
| ingle de déversement | a5 | 117 ° |
| layon de braquage (extérieur roues) | Wa1 | 3.31 m |
| oids | | 4800 kg |
| ype de roues | | Pneumatique |
| neus standards | | CAMSO SKS532 12-16.5 |
| ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches | l/e/s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Performances | ., 5, 5 | |
| evage | | 8 s |
| escente | | 5.40 s |
| Cortie de télescope | | 5.60 s |
| | | |
| lentrée de télescope | | 4.30 s |
| Cavage | | 3.50 s |
| Déversement | | 3.60 s |
| Moteur | | |
| Marque du moteur | | Kubota |
| Norme moteur | | Stage IIIA |
| Modèle du moteur | | V3307-DI-T-E3B |
| lombre de cylindres / Cylindrée | | 4 - 3331 cm³ |
| Puissance moteur (CV/kW) | | 75 ch / 55.40 kW |
| Couple max. / Régime moteur | | 265 Nm @ 1400 tr/min |
| Effort de traction en charge | | 3550 daN |
| <u>Fransmission</u> | | |
| Type de transmission | | Hydrostatique |
| lombre de vitesses (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| litesse de déplacement max. | | 24.90 km/h |
| fitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable) | | 25 km/h |
| rein de parking | | Frein de stationnement négatif automatique |
| Frein de service | | Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pon |
| Telli de Selvice | | avant |
| lydraulique | | |
| ype de pompe hydraulique | | Pompe à engrenage |
| Pression hydraulique | | 235 bar |
| Capacités des réservoirs | | |
| luile moteur | | 11.20 l |
| łuile hydraulique | | 115 l |
| arburant | | 63 I |
| ruit et vibration | | |
| ruit au poste de conduite (LpA) | | 76 dB |
| truit à l'environnement (LwA) | | 104 dB |
| /ibration sur l'ensemble mains/bras | | 2.50 m/s² |
| livers | | |
| Roues directrices (avant / arrière) | | 2/2 |
| Roues motrices (avant / arrière) | | 2/2 |
| Sécurité / Certification cabine | | Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau |
| Commandes | | otanidard Liv 13000 / Gabille RUPS - FUPS NIVEAU |

Options / finitions


S: Standard / O: Option / -: Non disponible

| Forestion de Javano | |
|--|--|
| Fonction de levage Circuit hydraulique pour accessoire avec coupleurs rapides | |
| Poste opérateur | |
| Antenne radio | |
| Autoradio tuner - 50W | |
| Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W | |
| Essuie-glace arrière | |
| Porte-documents | |
| Prise 12 V type allume cigare | |
| Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W | |
| Rétroviseur intérieur | |
| Rétroviseur sur l'arrière de la machine | |
| Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER | |
| Support téléphone | |
| Tapis de sol | |
| Éclairage | |
| Eclairage route complet | |
| Gyrophare | |
| Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4) | |
| Prise électrique arrière | |
| Sécurité | |
| Blocage des mouvements aggravants EN 15000 | |
| Bouton d'arrêt d'urgence extérieur cabine | |
| Coupe batterie | |
| Pare-soleil sur la vitre de toit et le pare-brise | |
| Pneumatiques | |
| CAMSO SKS HAULER 12-16.5 | |

| Standard |
|----------|
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| S |
| 0 |
| S |
| S/0** |
| 0 |
| S |
| 0 |
| 0 |
| S |
| |
| S |
| \$ |
| 0 |
| S |
| |
| S |
| S |
| S |
| 0 |
| |
| \$ |


MT-X 625 H Comfort - Schémas d'encombrement





MT-X 625 H Comfort - Abaques

Machine sur pneus avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes