Ficha técnica :

MT-X 625 HA COMFORT

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Capacidade máx.		2500 kg
Altura de elevação máx.		5.85 m
Alcance máx.		3.40 m
Força de arranque com balde		3427 daN
Weight and dimensions		
Comprimento total ao engate rápido	l11	3.90 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	3.90 m
Largura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Distância ao solo	m4	0.33 m
Largura total da cabine	b4	0.79 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	117 °
Raio de giro exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
Peso sem carga		5130 kg
Peso		4800 kg
Tipo de rodas		Pneumático
Pneus de serie		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Elevação		7.80 s
Descida		5.50 s
Extensão telescópio		5.40 s
Retração		3.50 s
Escavação		3 s
Descarga		3 s
Engine		
Marca do motor		Kubota
Norma do motor		Stage IIIA
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
Potência nominal do motor - Potência		75 Hp / 55.40 kW
Torque máx. / Rotação do motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração		3550 daN
Circuito elétrico		
Bateria		12 V
12V Capacidade da bateria		110 Ah
Transmission		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade Máxima		24.90 km/h
Freio de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Freio de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Fabricante do eixo		Dana
Hydraulics		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Vazão hidráulica / Pressão hidráulica		90 l/min-235 bar
Tank capacities		
Óleo do motor		11.20 l
Óleo hidráulico		115 l
Combustível		63 l
Noise and vibration		
Ruído no posto de condução (LpA)		76 dB
Ruído ambiente (LwA)		104 dB
Vibração nas mãos e braços		< 2.50 m/s²
Plataforma compatível		
Capacidade da plataforma	Q	365 kg
Número de pessoas		3
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2000 m x 1200 m
Peso da plataforma *		410 kg
Miscellaneous		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Homologação segurança da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1
Comandos		JSM
Informações adicionais		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT-X 625 HA Comfort - Esquemas dimensionais







MT-X 625 HA Comfort - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos



Máquina com cesto para pessoas - Métrico



Gráfico de carga



Mining Specifications

MT-X 625 HA Comfort

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes