GCT 3-14
BAU-TELESKOPLADER

Wesentliche Merkmale

- ✓ Multi-Function Joystick on Floating Armrest
- ✓ Automatic Parking Brake
- ✓ Harmony Display
- ✓ Polycarbonate Roof Window
- ✓ Hydrostatic Transmission, 2-Speed
- ✓ 3 Steering Modes
- ✓ Articulated Rod
- ✓ Battery Cut-Off

GCT 3-14 BAU-TELESKOPLADER

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Max. Tragkraft	2756 lb	1250 kg
	Max. Hubhöhe	14 ft 1 in	4.30 m
	Max. Reichweite	8 ft 7 in	2.62 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	1880 daN	1880 daN
	Reichweite bei max. Höhe	3 ft 3 in	1 m
Gewicht und Abmessungen	Gesamtlänge (mit Kupplung)	11 ft 5 in	3.47 m
	Gesamtlänge (ohne Kupplung)	11 ft 5 in	3.47 m
	Überhang vorne	2 ft 6 in	0.77 m
	Gesamtbreite	4 ft 11 in	1.49 m
	Gesamthöhe	6 ft 4 in	1.92 m
	Radstand	7 ft	2.13 m
	Bodenfreiheit	11 in	0.29 m
	Gesamtbreite der Kabine	2 ft 2 in	0.66 m
	Aufwärtsneigewinkel	23 °	23 °
	Abwärtsneigewinkel	116 °	116 °
	Äußerer Wenderadius (über Reifen)	8 ft 7 in	2.62 m
	Shipping mass (min. / max.)	5622 lb / 6063 lb	2550 kg / 2750 kg
	Reifenmodelle	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Leistung	Heben	8.80 s	8.80 s
	Senken	7 s	7 s
	Teleskop ausfahren	6.40 s	6.40 s
	Teleskop einfahren	4.30 s	4.30 s
	Ankippzeit	3.40 s	3.40 s
	Auskippzeit	2.60 s	2.60 s
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motornorm	Stage V, Tier 4 final	Stage V, Tier 4 final
	Motormodell	3TNV88C-DMU	3TNV88C-DMU
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	3 - 100 in³	3 - 1642 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung	35.10 Hp / 26.20 kW	35.10 Hp / 26.20 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	77 ft/lbs @ 1950 rpm	105 Nm @ 1950 rpm
	Zugkraft	2000 daN	2000 daN
	HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja	Ja
Getriebe	Typ	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	16 mph	25 km/h
	Feststellbremse	Automatische negative Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
	Betriebsbremse	Hydraulische Servobremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	13 US gpm-3408 PSI	48 l/min-235 bar
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikölbehälters	10 US gal	39 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	9 US gal	35 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB	104 dB
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine
	Steuerungen	Joystick	Joystick
	Differenzialsperre	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse

STANDARDMERKMALE

- Krebsgang
- Batterie Hauptschalter
- USB Plug
- Hydrostatisches Zweigang-Antriebssystem
- Display Type " Harmony"
- Automatische Parkbremse
- 12Volt Power Port
- Dokumentenfach
- Vernetzte Maschine
- Allradantrieb

OPTIONALE MERKMALE

- Anbaugeräte-Hydraulikleitung
- Selbstreinigender Vorfilter
- Stop & Start
- Luftgefederter fahrersitz (grammer)
- Gebläse mit Auto-Reverse
- LED work lights - On the top of the boom (fixed part) (x2)
- Dauerstrom-Hydraulik
- Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
- Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten
- Air Conditioning

One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461

GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.

© Manitou Equipment America, LLC. Alle eingetragenen und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum von Manitou Equipment America, LLC oder seiner Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Erstellt am 11. Mai 2025 um 12:33 UTC