

GCT 3-14+

BAU-TELESKOPLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Multifunktions-Joystick auf schwimmender Armlehne
- ✓ Automatische Parkbremse
- ✓ Harmony Display
- ✓ Polycarbonat-Dachfenster
- ✓ Hydrostatisches Getriebe, 2-Speed
- ✓ 3 Lenkungsmodi
- ✓ Gelenksstab
- ✓ Abschaltung der Batterie

SPEZIFIKATIONEN

METRISCH		
Kapazität	Max. Tragkraft	1500 kg
	Max. Hubhöhe	4,30 m
	Maximale seitliche Reichweite	2,62 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	1880 daN
	Reichweite bei max. Hubhöhe	1 m
Gewicht und Reifengröße	Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	3,47 m
	Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	3,47 m
	Überhang vorne	0,77 m
	Gesamtbreite	1,49 m
	Gesamthöhe	1,92 m
	Radstand	2,13 m
	Bodenfreiheit Maschine	0,29 m
	Gesamtbreite der Kabine	0,66 m
	Kippwinkel	23 °
	Schüttwinkel	116 °
	Wenderadius (über Räder)	2,62 m
	Shipping mass (min. / max.)	2700 kg / 2900 kg
	Reifenmodelle	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Leistung	Heben	8,80 s
	Senken	7 s
	Teleskop ausfahren	6,40 s
	Teleskop Einfahren	4,30 s
	Ankippen	3,40 s
	Auskippen	2,60 s
	Hersteller	Yanmar
Motor	Motornorm	Stage V / Tier 4 final
	Motor Modell	3TNV88C-DMU
	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder	3 - 1642 cm ³
	Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung	35,10 Hp / 26,20 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	105 Nm @ 1950 rpm
	Zugkraft	2000 daN
	HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja
Getriebe	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
	Feststellbremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	Pumpenart	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck	48 l/min-235 bar
TANKKAPAZITÄT	Hydrauliköl	39 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	39 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	35 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2,50 m/s ²
Sonstiges	Sicherheit Zulassung der Kabine	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
	Steuerungen	Joystick



STANDARDMERKMALE

- Krebsgang
- Batterie Hauptschalter
- USB Plug
- Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem
- Display Type "Harmony"
- Automatische Parkbremse
- 12Volt Power Port
- Dokumentenfach
- Vernetzte Maschine
- Allradantrieb

OPTIONALE MERKMALE

- Hydraulikleitung Anbaugerät
- Luft-Vorfilter
- Verstell- und teleskopierbare Lenksäule
- Stop & Start
- Luftgefederter Fahrersitz (grammer)
- Umkehrlüfter
- LED work lights on the boom (x2)
- Dauerstrom-Hydraulik
- Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
- Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten
- Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.