

# GCT 3-14+

BAU-TELESKOPLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ Multifunktions-Joystick auf schwimmender Armlehne
- ✓ Automatische Parkbremse
- ✓ Harmony Display
- ✓ Polycarbonat-Dachfenster
- ✓ Hydrostatisches Getriebe, 2-Speed
- ✓ 3 Lenkungsmodi
- ✓ Gelenksstab
- ✓ Abschaltung der Batterie

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Max. Tragkraft	1500 kg
	Max. Hubhöhe	4,30 m
	Max. Reichweite	2,62 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	1880 daN
	Reichweite bei max. Höhe	1 m
Gewicht und Reifengröße	Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	3,47 m
	Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	3,47 m
	Überhang vorne	0,77 m
	Gesamtbreite	1,49 m
	Gesamthöhe	1,92 m
	Radstand	2,13 m
	Bodenfreiheit	0,29 m
	Gesamtbreite der Kabine	0,66 m
	Aufwärtsneigewinkel	23 °
	Abwärtsneigewinkel	116 °
	Wenderadius (über Räder)	2,62 m
	Transportable Masse (min. / max.)	2700 kg / 2900 kg
	Reifenmodelle	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Leistung	Heben	8,80 s
	Senken	7 s
	Teleskop ausfahren	6,40 s
	Teleskop Einfahren	4,30 s
	Ankippen	3,40 s
	Auskippen	2,60 s
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motornorm	Stage V, Tier 4 final
	Motormodell	3TNV88C-DMU
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	3 - 1642 cm <sup>3</sup>
	Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung	35,10 Hp / 26,20 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	105 Nm @ 1950 rpm
	Zugkraft	2000 daN
HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja	
Getriebe	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
	Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
	Feststellbremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	48 l/min-235 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	39 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	39 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	35 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2,50 m/s <sup>2</sup>
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
	Steuerungen	Joystick



## STANDARDMERKMALE

- Krebsgang
- Batterie Hauptschalter
- USB Plug
- Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem
- Harmony-Bildschirm - 5 Zoll.
- Automatische Parkbremse
- 12Volt Stromanschluss
- Dokumentenfach
- Vernetzte Maschine
- Allradantrieb

## OPTIONALE MERKMALE

- Hydraulikleitung Anbaugerät
- Luft-Vorfilter
- Verstell- und teleskopierbare Lenksäule
- Stop & Start
- Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER
- Automatischer Wendelüfter
- LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2)
- Dauerstrom-Hydraulik
- Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
- Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten
- Klimaanlage



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.