

Karta danych technicznych :

MT 1335 75D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metyczny |
|---|-----------|---|
| Udźwig max. | | 3500 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | | 12.60 m |
| Wysięg max. | | 8.65 m |
| Siła skrawania z łyżką | | 7400 daN |
| Waga i wymiary | | |
| Długość całkowita do karetki | l11 | 5.72 m |
| Długość do czola widel | l2 | 5.72 m |
| Długość całkowita (z widłami) | l1 | 6.92 m |
| Szerokość całkowita | b1 | 2.28 m |
| Wysokość całkowita | h17 | 2.48 m |
| Rozstaw osi | y | 2.80 m |
| Prześwit | m4 | 0.42 m |
| Szerokość całkowita kabiny | b4 | 0.95 m |
| Kąt nabierania | a4 | 13 ° |
| Kąt wysypu | a5 | 114 ° |
| Zewnętrzny promień skrętu | Wa3 | 3.78 m |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | Wa1 | 3.78 m |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | | 9470 kg |
| Masa całkowita | | 9470 kg |
| Typ ogumienia | | Pneumatyczne |
| Ogumienie standardowe | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| Długość widel / Szerokość widel / Przekrój widel | l / e / s | 1200 mm x 100 mm x 50 mm |
| Wydajność | | |
| Podnoszenie | | 10.30 s |
| Opuszczanie | | 9.60 s |
| Wysuwanie teleskopu | | 14.70 s |
| Wsuwanie teleskopu | | 9.90 s |
| Nabieranie | | 3.20 s |
| Wysyp | | 3.80 s |
| Silnik | | |
| Producent silnika | | Deutz |
| Norma emisji spalin | | Stage V |
| Model silnika | | TCD 2.9L |
| Liczba silników / Parametry silników | | 4 - 2924 cm ³ |
| Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc | | 75 Hp / 55.40 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | | 375 Nm @ 1400 rpm |
| Siła uciążu (z obciążeniem) | | 9700 daN |
| Zatwierdzony przez HVO (zgodnie z normą EN 15940) | | Tak |
| Obwód elektryczny | | |
| 12V Pojemność baterii | | 110 Ah |
| Transmisja | | |
| Typ przekładni | | Przetwornik momentu obrotowego |
| Liczba biegów (do przodu / tyłu) | | 2 / 2 |
| Prędkość maksymalna | | 24.90 km/h |
| Hamulec postojowy | | Mechaniczny nożny hamulec postojowy |
| Hamulec serisowy | | Hydraulic servo brake |
| hydrauliczny | | |
| Typ pompy hydraulicznej | | Osiowo-tłokowa |
| Przepływ / Ciśnienie hydrauliki | | 133 l/min-260 bar |
| Pojemność zbiornika | | |
| Olej silnikowy | | 8.50 l |
| Olej hydrauliczny | | 153 l |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 137 l |
| Hałas i wibracje | | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | | 77 dB |
| Hałas na zewnątrz (LWA) | | 104 dB |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | | < 2.50 m/s ² |
| Pozostałe | | |
| Koła skrętne (przód / tył) | | 2 / 2 |
| Koła napędzane (przód / tył) | | 2 / 2 |
| Bezpieczeństwo / Certyfikacja kabiny | | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab |
| Rodzaj sterowania | | JSM |

MT 1335 75D ST5 - Rysunek wymiarowy



MT 1335 75D ST5 - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami



Maszyna na stabilizatorach, z obroconą wieżą, z widłami





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes