

Ficha técnica :

EP 750



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Características técnicas | | Métrico | |
|--------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 1.1 | Fabricante | | Manitou |
| 1.2 | Nome do modelo | | EP 750 |
| 1.3 | Fonte de energia | | Elétrico - Chumbo |
| 1.4 | Modo de condução | | Acompanhante |
| 1.5 | Capacidade máx. | Q | 5000 kg |
| 1.6 | Centro de gravidade da carga | c | 600 mm |
| 1.8 | Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo | x | 865 mm |
| 1.9 | Distância entre eixos | y | 1269 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso de serviço | | 1340 kg |
| 2.2 | Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga) | | 2490 kg / 2850 kg |
| 2.3 | Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga) | | 1115 kg / 225 kg |
| Pneus | | | |
| 3.1 | Tipo de rodas | | Bandagem em poliuretano |
| 3.2 | Dimensões das rodas dianteiras | | 254 x 100 |
| 3.3 | Dimensões das rodas traseiras | | 82 x 100 |
| 3.4 | Tamanho das rodas estabilizadoras | | 125 x 50 |
| 3.5.2 | Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras | | 1 / 2 / 4 |
| 3.6 | Via dianteira | b10 | 775 mm |
| 3.7 | Calibre da roda traseira | b11 | 370 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | Altura dos garfos na posição baixa | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Comprimento total | l1 | 1880 mm |
| 4.20 | Comprimento até à face dos garfos | l2 | 725 mm |
| 4.21 | Largura total | b1 | 980 mm |
| 4.22 | Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos | s / e / l | 60 mm x 200 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Largura sobre os garfos | b5 | 570 mm |
| 4.32 | Distância ao solo no centro da distância entre eixos | m2 | 25 mm |
| 4.33 | Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal | Ast | 1950 mm |
| 4.34 | Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento | Ast | 2150 mm |
| 4.35 | Raio de viragem | Wa | 1615 mm |
| 4.4 | Altura de elevação | h3 | 112 mm |
| 4.9 | Altura do leme min. | h14 | 1030 mm |
| 4.9 | Altura máxima do timão elevado | h14 | 1490 mm |
| Atuação | | | |
| 5.1 | Velocidade de deslocação (com carga / sem carga) | | 5 km/h / 5 km/h |
| 5.7 | Rampa admissível - com carga / sem carga | | 5 % / 10 % |
| 5.10 | Travão de serviço | | Travão de serviço - Eletromagnético |
| 5.11 | Travão de estacionamento | | Travão de parque - Destravagem Manual |
| Motor | | | |
| 6.1 | Potência do motor de tração (S2 60 min) | | 2.50 kW |
| 6.2 | Capacidade do motor de elevação a S3 15% | | 2 kW |
| 6.3 | Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Bateria / Capacidade de carga | | 24 V / 315 Ah |
| 6.5 | Peso da bateria (+/- 5%) | | 280 kg |
| Diversos | | | |
| 8.1 | Tipo de unidade motriz | | AC |
| 8.4 | Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido | | < 75 dB |

EP 750 - Esquemas dimensionais



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes