

Ficha técnica :


# EP 20 INOX



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nome do modelo	EP 20 Inox	
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo	
1.4	Modo de condução	Acompanhante	
1.5	Capacidade máx.	2000 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm	
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	952 mm	
1.9	Distância entre eixos	1379 mm	
<b>Weight</b>			
2.1	Peso de serviço	482 kg	
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	1077 kg / 1405 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	337 kg / 145 kg	
<b>Pneus</b>			
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano	
3.2	Dimensões das rodas dianteiras	230 x 70	
3.3	Dimensões das rodas traseiras	82 x 68	
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras	1 / 2 / 4	
3.6	Via dianteira	435 mm	
3.7	Calibre da roda traseira	365 mm	
<b>Dimensions</b>			
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	87 mm	
4.19	Comprimento total	1752 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	601 mm	
4.21	Largura total	684 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	45 mm x 179 mm x 1120 mm	
4.25	Largura sobre os garfos	544 mm	
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	40 mm	
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2170 mm	
4.35	Raio de viragem	1560 mm	
4.4	Altura de elevação	125 mm	
4.9	Altura do leme min.	870 mm	
4.9	Altura máxima do timão elevado	1320 mm	
<b>Atuação</b>			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	5 km/h / 5 km/h	
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga	10 % / 25 %	
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletrromagnético	
5.11	Travão de estacionamento	Travão de parque - Destragagem Manual	
<b>Motor</b>			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	1.20 kW	
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	1 kW	
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	180 kg	
<b>Diversos</b>			
8.1	Tipo de unidade motriz	AC	
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido	< 75 dB	

## EP 20 Inox - Esquemas dimensionais





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes