

Technische fiche :


EP 20 INOX



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EP 20 Inox
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	952 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1379 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		482 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		1077 kg / 1405 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		337 kg / 145 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		230 x 70
3.3	Afmetingen achterwielen		82 x 68
3.4	Extra wielen (afmetingen)		100 x 40
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1x + 2 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	435 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	365 mm
	Dimensions		
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	87 mm
4.19	Totale lengte	l1	1752 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	601 mm
4.21	Totale breedte	b1	684 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	45 mm x 179 mm x 1150 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	544 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2007 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1560 mm
4.4	Mast lift	h3	125 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min.	h14	870 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1320 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		5 km/h / 5 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		10 % / 25 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vrijgave behandelen
	Motor		
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		1 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		180 kg
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 75 dB

EP 20 Inox - Tekening met afmetingen





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes