

Fiche technique :

ES 614 LI 5P INOX



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | | Métrique |
|---------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | Manitou |
| 1.2 | Model Name | | ES 614 LI 5P Inox |
| 1.3 | Power source | | Electrical |
| 1.4 | Operator type | | Pedestrian |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 1400 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 600 mm |
| 1.8 | Distance from Load backrest to center of rear axle | x | 723 mm |
| 1.9 | Wheelbase | y | 1393 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Service weight | | 1300 kg |
| 2.2 | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | | 1025 kg / 1690 kg |
| 2.3 | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen) | | 925 kg / 375 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Bandage |
| 3.3 | Number of load wheels / Size of load wheels | | 4 / 82x68 |
| 3.4 | Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels | | 2 / 120x54 |
| 3.5 | Number of front wheels / rear wheels | | 3 / 4 |
| 3.5.2 | Number of drive wheels / Size of drive wheels | | 1/230x70 |
| 3.6 | Front wheel gauge | b10 | 558 mm |
| 3.7 | Rear wheel gauge | b11 | 381 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | Fork height in low position | h13 | 87 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 2009 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 859 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 820 mm |
| 4.22 | Forks section / width / length | s / e / l | 60 mm / 189 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Fork carriage width | b3 | 700 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 24 mm |
| 4.34 | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways | Ast | 2452 mm |
| 4.35 | Turning radius | Wa | 1637 mm |
| 4.9 | Height tiller min. / max. | h14 / h14 | 750 mm / 1250 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Travel speed (laden / unladen) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | | 0.18 m/s / 0.30 m/s |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | 0.27 m/s / 0.22 m/s |
| 5.8 | Max Gradeability (laden / unladen) | | 7 % / 10 % |
| 5.10 | Service brake | | Electro magnetic |
| Engine | | | |
| 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | | 1.50 kW |
| 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | | 3 kW |
| 6.3 | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Battery voltage / capacity | | 24 V / 250 Ah |
| 6.5 | Battery weight (+/- 5%) | | 213 kg |
| Miscellaneous | | | |
| 8.1 | Type of drive control | | AC |
| 8.4 | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 614 LI 5P Inox - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Central Cylinder Duplex (CCD) | | CCD 29 |
|---------------------------------|----|--------|
| h1 - Mast lowered height | mm | 1950 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 2850 |
| h4 - Mast extended height | mm | 3390 |
| Residual capacity at max height | kg | 1300 |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes