

Scheda tecnica :

ES 614 LI 5P INOX



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Metrico	
1.1	Manufacturer		Manitou	
1.2	Model Name		ES 614 LI 5P Inox	
1.3	Power source		Electrical	
1.4	Operator type		Pedestrian	
1.5	Max. capacity	Q	1400 kg	
1.6	Load center of gravity	c	600 mm	
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	723 mm	
1.9	Wheelbase	y	1393 mm	
Weight				
2.1	Service weight		1300 kg	
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1025 kg / 1690 kg	
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		925 kg / 375 kg	
Wheels				
3.1	Tires type		Bandage	
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		4 / 82x68	
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 120x54	
3.5	Number of front wheels / rear wheels		3 / 4	
3.5.2	Number of drive wheels / Size of drive wheels		1/230x70	
3.6	Front wheel gauge	b10	558 mm	
3.7	Rear wheel gauge	b11	381 mm	
Dimensions				
4.15	Fork height in low position	h13	87 mm	
4.19	Overall length	l1	2009 mm	
4.20	Length to face of forks	l2	859 mm	
4.21	Overall width	b1	820 mm	
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm / 189 mm / 1150 mm	
4.24	Fork carriage width	b3	700 mm	
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	24 mm	
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2452 mm	
4.35	Turning radius	Wa	1637 mm	
4.9	Height tiller min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm	
Performances				
5.1	Travel speed (laden / unladen)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		7 % / 10 %	
5.10	Service brake		Electro magnetic	
Engine				
6.1	Drive motor rating S2 60 min		1.50 kW	
6.2	Lift motor rating at S3 15%		3 kW	
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 250 Ah	
6.5	Battery weight (+/- 5%)		213 kg	
Miscellaneous				
8.1	Type of drive control		AC	
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB	

ES 614 LI 5P Inox - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Central Cylinder Duplex (CCD)		CCD 29
h1 - Mast lowered height	mm	1950
h3 - Mast lifting height	mm	2850
h4 - Mast extended height	mm	3390
Residual capacity at max height	kg	1300



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes