

技術シート：


# ES 614 LI 5P INOX



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ES 614 LI 5P Inox
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1400 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	ロードバックレストから後輪車軸中心までの距離	x	723 mm
1.9	ホイールベース	y	1393 mm
重量			
2.1	機械質量		1300 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		1025 kg / 1690 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		925 kg / 375 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		包帯
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		4 / 82x68
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ		2 / 120x54
3.5	前輪数 / 後輪数		3 / 4
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/230x70
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	558 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	381 mm
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	87 mm
4.19	全長	l1	2009 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	859 mm
4.21	全幅	b1	820 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	60 mm / 189 mm / 1150 mm
4.24	フォークランプ幅	b3	700 mm
4.32	車輪半径	m2	24 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2452 mm
4.35	旋回半径	Wa	1637 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		6 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	最大登坂能力 (負荷時) / 最大登坂能力 (無負荷時)		7 % / 10 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15%		3 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43535-B
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 250 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		213 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		65 dB

### ES 614 LI 5P Inox - 寸法図



### マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーデュプレックス (CCD)		CCD 29
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1950
h3 - 標準揚高	mm	2850
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3390
最大高さでの残容量	kg	1300



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes