

Karta danych technicznych :


# ES 614 LI 5P INOX



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna			Metryczny	
1.1	Producent		Manitou	
1.2	Nazwa modelu		ES 614 LI 5P Inox	
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny	
1.4	Typ obsługi		Pieszy	
1.5	Udźwig max.	Q	1400 kg	
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm	
1.8	Odległość oparcia ładunku do środka tylnej osi	x	723 mm	
1.9	Rozstaw osi	y	1393 mm	
Weight				
2.1	Masa własna		1300 kg	
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		1025 kg / 1690 kg	
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		925 kg / 375 kg	
Koła				
3.1	Typ ogumienia		Opaska	
3.3	Liczba kół nośnych / Rozmiar kół nośnych		4 / 82x68	
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		2 / 120x54	
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		3 / 4	
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Rozmiar kół napędzanych		1/230x70	
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	558 mm	
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	381 mm	
Dimensions				
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	87 mm	
4.19	Długość całkowita	l1	2009 mm	
4.20	Długość do czoła widel	l2	859 mm	
4.21	Szerokość całkowita	b1	820 mm	
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	60 mm / 189 mm / 1150 mm	
4.24	Szerokość karetki widel	b3	700 mm	
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	24 mm	
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2452 mm	
4.35	Promień skrętu	Wa	1637 mm	
4.9	Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla	h14 / h14	750 mm / 1250 mm	
Wydajność				
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Zdolność pokonywania wzniesień - z ładunkiem / bez ładunku		7 % / 10 %	
5.10	Hamulec serwisowy		Elektro-magnetyczny	
Silnik				
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.50 kW	
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		3 kW	
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 250 Ah	
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		213 kg	
Pozostałe				
8.1	Typ sterowania napędem		AC	
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB	

## ES 614 LI 5P Inox - Rysunek wymiarowy



## Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny z silownikiem centralnym (CCD)		CCD 29
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1950
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	2850
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3390
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1300



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes