


技術シート：


ES 614 LI 5P INOX PREMIUM



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ES 614 LI 5P Inox Premium
1.3	エンジン		電気 - 鉛
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1400 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	ロードバックレストから後輪車軸中心までの距離	x	710 mm
1.9	ホイールベース	y	1393 mm
重量		1310 kg	
2.1	機械質量		1035 kg / 1690 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		935 kg / 375 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		
ホイール		ポリウレタン製クッションタイヤ	
3.1	タイヤ		4 / 82x68
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		2 / 120x54
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ		3 / 4
3.5	前輪数 / 後輪数		1/230x70
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		558 mm
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	381 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	
寸法		87 mm	
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	2044 mm
4.19	全長	l1	894 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	820 mm
4.21	全幅	b1	70 mm / 185 mm / 1150 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	700 mm
4.24	フォーククランプ幅	b3	24 mm
4.32	車輪半径	m2	2481 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/バレット使用)	Ast	1657 mm
4.35	旋回半径	Wa	760 mm / 1250 mm
4.9	耕運機の高さは最小 / 最大耕運機高	h14 / h14	
性能		6 km/h / 6 km/h	
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		7 % / 10 %
5.8	最大登坂能力 負荷時 / 最大登坂能力 無負荷時		電気磁気
5.10	制動ブレーキ		
エンジン		1.50 kW	
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		3 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		DIN 43531-35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー
6.3	DIN 43531-35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		24 V / 250 Ah
6.4	バッテリー容量		213 kg
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		
その他		交流	
8.1	ドライブユニットのタイプ		
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		65 dB

ES 614 LI 5P Inox Premium - 尺法図



マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーデュプレックス (CCD)	CCD 29
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm 1950
h3 - 標準揚高	mm 2850
h4 - 最大揚高時高さ	mm 3390
最大高さでの残存量	kq 1300



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes