

Ficha técnica :

MXT 840 P IND



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|---|-----------|---|
| Capacidad de elevación máx. | Q | 4000 kg |
| Altura de elevación máx | | 7600 mm |
| Alcance máx | | 4230 mm |
| Peso y dimensión | | |
| Longitud total al tablero de horquillas | l11 | 4596 mm |
| Longitud hasta cara de las horquillas | l2 | 4676 mm |
| Longitud total (con horquillas) | l1 | 5876 mm |
| Anchura total | b1 | 2387 mm |
| Altura total | h17 | 2595 mm |
| Distancia entre ejes | y | 2582 mm |
| Distancia al suelo | m4 | 372 mm |
| Anchura total de la cabina | b4 | 850 mm |
| Ángulo de volteo | a4 | 12 ° |
| Ángulo de vertido | a5 | 134 ° |
| Radio de giro exterior | Wa1 | 3900 mm |
| Peso sin carga (con horquillas) | | 8500 kg |
| Equipamientos de rueda | | Hinchables |
| Modelos de los neumáticos | | BKT 16.0/70-20 14PR-EM936 SPL |
| Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm |
| Rendimiento | | |
| Subida | | 12.70 s |
| Bajada | | 9 s |
| Salida del telescopio | | 9.20 s |
| Retracción | | 6.20 s |
| Vertido | | 3.90 s |
| Motor | | |
| Marca | | Perkins |
| Norma del motor | | Fase IIIA |
| Modelo de motor | | 1104D-44T |
| Nº de cilindros / Capacidad de cilindros | | 4 - 4400 cm³ |
| Potencia del motor (CV/kW) | | 94 Hp / 70 kW |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 392 Nm @ 1400 rpm |
| Esfuerzo de tracción | | 7800 daN |
| Esfuerzo de tracción | | 7800 daN |
| Motor/batería | | |
| Tecnología de batería | | Plomo ácido |
| Capacidad de la batería | | 130 Ah |
| Circuito eléctrico | | |
| Batería / Capacidad de la batería | | 12 V / 130 Ah |
| Transmisión | | |
| Tipo de transmisión | | Convertidor de par |
| Número de marchas (hacia delante / atrás) | | 4 / 4 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | | 26 km/h |
| Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable) | | 26 km/h |
| Freno de aparcamiento | | Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear Axle |
| Freno de servicio | | Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero |
| Hidráulico | | |
| Tipo de bomba | | Bomba de engranajes |
| Caudal hidráulico / Presión hidráulica | | 91.40 l/min-250 bar |
| Capacidad del tanque | | |
| Aceite de motor | | 10 l |
| Aceite hidráulico | | 125 l |
| Carburante | | 100 l |
| Ruido y vibración | | |
| Ruido en el puesto de conducción (LpA) | | 85 dB |
| Ruido en el entorno (LWA) | | 110 dB |
| Vaños | | |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Certificación de cabina | | Cabina ROPS - FOPS nivel 2 |

MXT 840 P IND - Diagrama dimensional



MXT 840 P IND - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes