

Ficha técnica :


TMT 25 S Y ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


	Características técnicas	Métrico
1.1	Fabricante	MANITOU
1.2	Nombre del modelo	TMT 25 S Y ST5
1.2.1	Alcance del equipo	Flecha telescopica
1.3	Fuente de alimentación	Diésel
1.4	Tipo de operario	Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	2500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	-505 mm
1.9	Distancia entre ejes	1651 mm
2.1	Weight	
2.1	Peso de servicio	2610 kg
	Neumáticos	
3.1	Equipamientos de rueda	Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras	10x16,5
3.3	Medidas ruedas traseras	10x16,5
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	2 / 1
3.5.2	Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 1
3.6	Vía delantera	2072 mm
	Dimensions	
4.1	Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	a
4.1.1	Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	β
4.2	Altura pluma telescopica retraída	h1
4.3	Elevación libre	h2
4.4	Altura de elevación máx	h3
4.5	Altura pluma telescopica extendida	h4
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6
4.8	Altura del asiento	h7
4.19	Longitud total	l1
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2
4.21	Anchura total	b1
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3
4.26	Distancia entre brazos de apoyo	b5
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4
4.28	Extensión horizontal máxima en el centro de gravedad 600	l4
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2
4.33	Anchura del pasillo para palets 1.000 x 1.200 en transversal	Ast
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast
4.35	Radio de giro	Wa
	Rendimiento	
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.25 m/s / 0.27 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.29 m/s / 0.32 m/s
5.9	Tiempo de aceleración con carga / en vacío	4 s / 3.50 s
5.10	Freno de servicio	Frenos hidráulicos por pérdida de presión
	Motor	
7.1	Marca / Norma del motor / Modelo de motor	Yanmar - Stage V / 3TNV 86 CT
7.2	Potencia del motor (CV / kW)	42 Hp / 31 kW
7.3	Régimen nominal	2800 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	3 - 1568 cm³
	Varios	
8.1	Tipo de unidad motriz	Sistema hidráulico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios	270 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio	44 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	104 dB

TMT 25 S Y ST5 - Diagramma dimensionale




TMT 25 S Y ST5 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas



Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas



Equipamiento

Estándar

2 tomas del camión con 7 enchufes de 24 V

3 ruedas frenadas

Correa de seguridad a la izquierda

Elevador de manipulación FNR de tres funciones

Extensor

Horquillas telescópicas

Metalización

Pluma con desplazamiento lateral integrado

Opcional

Asiento Primo

Funda de protección del asiento

Protección transparente del techo



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - Francia
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes