

Fiche technique :


TMM 20 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrieque
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		TMM 20 ST5
1.2.1	Reach out equipment		Pantograph
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2000 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	490 mm
1.9	Wheelbase	y	1598 mm
	Weight		
2.1	Service weight		2290 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		3050 kg / 1240 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1050 kg / 1240 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		27x10-12 IC30
3.3	Dimensions of rear wheels		27x10-12 IC30
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		2 / 1
3.6	Front wheel gauge	b10	2151 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2120 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1070 mm
4.19	Overall length	l1	2650 mm
4.21	Overall width	b1	2406 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1260 mm
4.25	Distance between support arms	b4	1165 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	1600 mm
4.28	Maximum horizontal extension at COG 600	l4	1000 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	272 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	3363 mm
4.35	Turning radius	Wa	2463 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		9.40 km/h - 9.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.5	Nominal pulling force (laden)		2200
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		56 % / 51 %
5.10	Service brake		Hydraulic brakes by loss of pressure
5.9	Acceleration time (laden / unladen)		4.10 s / 2.60 s
5.11	Transmission type		Hydrostatic
	Engine		
7.1	Engine brand / norm		Kubota - Stage V
7.2	Engine power according to ISO 1585		18.50 kW
7.3	Rated speed		3000 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		3 - 1123 cm³
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Cable
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		190 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		43 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		84 dB

TMM 20 ST5 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Capacité Résiduelle (Hauteur Maxi & CDG 600 mm)		Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 30	FVD 36
		h1 - Mast lowered height	mm	2352	2702
		h3 - Mast lifting height	mm	3000	3600
		h4 - Mast extended height	mm	4455	5055
	Simple Extension	Pantograph reach in	kg	2000	2000
		Pantograph reach out with stabilizers	kg	1750	1750
		Pantograph reach out without stabilizers	kg	1050	1050
		Telescopic forks reach in	kg	2000	2000
		Telescopic Forks reach out with stabilizers	kg	1300	1300
		Telescopic Forks reach out without stabilizers	kg	1100	1100
	Double Extension	Pantograph & TF reach in	kg	2000	2000
		Pantograph & TF reach out with stabilizers	kg	1100	1100
		Pantograph & TF reach out without stabilizers	kg	550	550



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes