

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***TMM 20 ST5***


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                               |           | Метрический                          |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                            |           | MANITOU                              |
| 1.2   | Model Name                                              |           | TMM 20 ST5                           |
| 1.2.1 | Reach out equipment                                     |           | Pantograph                           |
| 1.3   | Power source                                            |           | Diesel                               |
| 1.4   | Operator type                                           |           | Seated                               |
| 1.5   | Max. capacity                                           | Q         | 2000 kg                              |
| 1.6   | Load center of gravity                                  | c         | 500 mm                               |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork             | x         | 490 mm                               |
| 1.9   | Wheelbase                                               | y         | 1598 mm                              |
|       | Weight                                                  |           |                                      |
| 2.1   | Service weight                                          |           | 2290 kg                              |
| 2.2   | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)        |           | 3050 kg / 1240 kg                    |
| 2.3   | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)    |           | 1050 kg / 1240 kg                    |
|       | Wheels                                                  |           |                                      |
| 3.1   | Tires type                                              |           | Pneumatic                            |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                              |           | 27x10-12 IC30                        |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                               |           | 27x10-12 IC30                        |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                    |           | 2 / 1                                |
| 3.5.2 | Drive wheels (front / rear)                             |           | 2 / 1                                |
| 3.6   | Front wheel gauge                                       | b10       | 2151 mm                              |
|       | Dimensions                                              |           |                                      |
| 4.7   | Height of overhead guard (cabin)                        | h6        | 2120 mm                              |
| 4.8   | Seat height/stand height                                | h7        | 1070 mm                              |
| 4.19  | Overall length                                          | l1        | 2650 mm                              |
| 4.21  | Overall width                                           | b1        | 2406 mm                              |
| 4.22  | Forks section / width / length                          | s / e / l | 40 mm x 122 mm x 1200 mm             |
| 4.23  | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B                 |           | 2A                                   |
| 4.24  | Fork carriage width                                     | b3        | 1260 mm                              |
| 4.25  | Distance between support arms                           | b4        | 1165 mm                              |
| 4.26  | Distance between wheel arms/loading surfaces            | b4        | 1600 mm                              |
| 4.28  | Maximum horizontal extension at COG 600                 | l4        | 1000 mm                              |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                 | m2        | 272 mm                               |
| 4.34  | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways            | Ast       | 3363 mm                              |
| 4.35  | Turning radius                                          | Wa        | 2463 mm                              |
|       | Performances                                            |           |                                      |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                          |           | 9.40 km/h - 9.50 km/h                |
| 5.2   | Lifting speed (laden / unladen)                         |           | 0.26 m/s / 0.24 m/s                  |
| 5.5   | Nominal pulling force (laden)                           |           | 2200                                 |
| 5.3   | Lowering speed (laden / unladen)                        |           | 0.38 m/s / 0.24 m/s                  |
| 5.7   | Gradeability (laden / unladen)                          |           | 56 % / 51 %                          |
| 5.10  | Service brake                                           |           | Hydraulic brakes by loss of pressure |
| 5.9   | Acceleration time (laden / unladen)                     |           | 4.10 s / 2.60 s                      |
| 5.11  | Transmission type                                       |           | Hydrostatic                          |
|       | Engine                                                  |           |                                      |
| 7.1   | Engine brand / norm                                     |           | Kubota - Stage V                     |
| 7.2   | Engine power according to ISO 1585                      |           | 18.50 kW                             |
| 7.3   | Rated speed                                             |           | 3000 rpm                             |
| 7.4   | Number of cylinders / Capacity of cylinders             |           | 3 - 1123 cm³                         |
|       | Miscellaneous                                           |           |                                      |
| 8.1   | Type of drive control                                   |           | Cable                                |
| 8.2   | Working hydraulic pressure for attachments              |           | 190 bar                              |
| 8.3   | Oil flow rate for attachments                           |           | 43 l/min                             |
| 8.4   | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 |           | 84 dB                                |

TMM 20 ST5 - габаритный чертеж



Характеристики мачт и начальная емкость

| Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm) |              | Full Visibility Duplex (FVD)                   |    | FVD 30 | FVD 36 |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|
|                                                  |              | h1 - Mast lowered height                       | mm | 2352   | 2702   |
|                                                  |              | h3 - Mast lifting height                       | mm | 3000   | 3600   |
|                                                  |              | h4 - Mast extended height                      | mm | 4455   | 5055   |
|                                                  | Simple Reach | Pantograph reach in                            | kg | 2000   | 2000   |
|                                                  |              | Pantograph reach out with stabilizers          | kg | 1750   | 1750   |
|                                                  |              | Pantograph reach out without stabilizers       | kg | 1050   | 1050   |
|                                                  |              | Telescopic forks reach in                      | kg | 2000   | 2000   |
|                                                  |              | Telescopic Forks reach out with stabilizers    | kg | 1300   | 1300   |
|                                                  |              | Telescopic Forks reach out without stabilizers | kg | 1100   | 1100   |
|                                                  | Double Reach | Pantograph & TF reach in                       | kg | 2000   | 2000   |
|                                                  |              | Pantograph & TF reach out with stabilizers     | kg | 1100   | 1100   |
|                                                  |              | Pantograph & TF reach out without stabilizers  | kg | 550    | 550    |
|                                                  |              |                                                |    |        |        |
|                                                  |              |                                                |    |        |        |
|                                                  |              |                                                |    |        |        |
|                                                  |              |                                                |    |        |        |
|                                                  |              |                                                |    |        |        |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта