

技術シート：


# TMM 25 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		TMM 25 ST5
1.2.1	機器のリーチアウト		パンタグラフ 式
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	490 mm
1.9	ホイールベース	y	1598 mm
重量			
	マシンの標準マスト基準		FVD 30
2.1	機械質量		2340 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		3585 kg / 1255 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		1085 kg / 1255 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		エア
3.2	前輪サイズ		27X10-12 IC30
3.3	後輪サイズ		27X10-12 IC30
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 1
3.5.2	駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 1
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	2151 mm
寸法			
4.4	最大地上揚程	h3	4200 mm
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2120 mm
4.8	シート高	h7	1070 mm
4.19	全長	l1	2650 mm
4.21	全幅	b1	2406 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリア		2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1260 mm
4.26	サポートアーム間の間隔	b5	1165 mm
4.26	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	1600 mm
4.28	重心位置での最大水平距離 600	l4	1000 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	3363 mm
4.35	旋回半径	Wa	2463 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		10.60 km/h - 10.70 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.38 m/s / 0.21 m/s
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		50 % / 51 %
5.9	負荷時加速時間 / 無負荷時加速時間		4.10 s / 2.60 s
5.10	制動ブレーキ		油圧ブレーキの圧力低下
	変速装置		ハイドロマチック
エンジン			
7.1	メーカー / エンジン排出ガス規制 / エンジンモデル		クボタ - Stage V / D1105-E4B-MNT2
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		25 Hp / 18.50 kW
7.3	定格回転数		3000 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		3 - 1123 cm³
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		ケーブル
8.2	アタッチメントへの圧力		190 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		43 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		84 dB

### TMM 25 ST5 - 寸法図



## マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 42
		h1 - マスト高さ マスト下降時	2392	2742
h3 - 標準揚高	3000	3600	4200	
h4 - 最大揚高時高さ	4495	5095	5695	
パンタグラフフリーチ	2500	2500	2500	
スタビライザー使用時 パンタグラフ到達位置	2000	1950		
スタビライザー未使用時 パンタグラフ到達位置	1050	1000		
伸縮式フォーク到達位置	2500	2500		
スタビライザー使用時 伸縮式フォーク到達位置	1350	1300		
スタビライザー未使用時 伸縮式フォーク到達位置	1150	1100		
パンタグラフとTF到達位置	2500	2500		
スタビライザー使用時 パンタグラフとTF到達位置	1100	1100		
スタビライザー未使用時 パンタグラフとTF到達位置	550	550		

Residual Capacity (Maximum Height &amp; LC = 600 mm)

Simple Reach

Double Reach



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes