Technisches Datenblatt:


TMM 20 4W 5T5





		TMM 20 4W STS Erstellt am 8. Dezember 2025 um 09:28 UTC		
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		TMM 20 4W ST5	
1.2.1	Reichweite Anbaugerät		Pantograph (Schere)	
1.3	Antriebsart		Diesel	
1.4	Bedienertyp		Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	500 mm	
1.9	Radstand	V	1598 mm	
1.7	Gewicht	y	1370 111111	
	Standardmast der Maschine		FVD 30	
2.1				
	Betriebsgewicht		2450 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		3180 kg / 1270 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1180 kg / 1270 kg	
	Reifen			
3.1	Bereifung		Pneumatisch	
3.2	Reifengröße, vorn		27X10-12 IC30	
3.3	Reifengröße, hinten		27X10-12 IC30	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2/1	
3.5.2	Antriebsräder (vorne / hinten)		2/1	
3.6	Vorderspur	b10	2143 mm	
	Abmessungen			
4.4	Max.Hubhöhe	h3	4200 mm	
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2120 mm	
4.8	Sitzhöhe	h7	1070 mm	
4.19	Gesamtlänge		2638 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	2398 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm	
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		2A	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1260 m	
4.26	Abstand zwischen den Tragarmen	b5	1165 mm	
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	1492 mm	
4.28	Maximale horizontale Ausdehnung im Schwerpunkt 600	14	1000 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3363 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	2463 mm	
	Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		9.40 km/h - 9.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.26 m/s / 0.24 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.38 m/s / 0.24 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		47 % / 48 %	
5.9	Beschleunigungszeit beladen / unbeladen		4.10 s / 2.60 s	
5.10	Festellbremse		Hydraulik bremst durch Druckverlust	
	Getriebetyp		Hydrostatisch	
	Motor		- Hydrocka doct.	
7.1	Hersteller / Motormorm / Motormodell		Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNT-2	
7.1	Motorleistung (PS / kW)		25 Hp / 18.50 kW	
7.2	Nenndrehzahl		3000 rpm	
7.3	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1123 cm³	
7.4		_	5 - 1123 CIII-	
0.1	Sonstiges		Vahal	
8.1	Steuerung		Kabel	
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		190 bar	
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		43 l/min	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		84 dB	

TMM 20 4W ST5 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

		Duplex Freisicht (FVD)		FVD 30	FVD 36
		h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2352	2702
		h3 - Hubhöhe	mm	3000	3600
		h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4455	5055
OT	ے	Reichweite des Pantographen	kg	2000	2000
nt &		Reichweite des Pantographen abgestützt	kg	1750	1750
leigh	Reach	Reichweite des Pantographen unabgestützt	kg	1100	1050
Ē	e F	Reichweite der Teleskopgabeln	kg	2000	2000
ij (ji	Simple	Reichweite der Teleskopgabeln abgestützt	kg	1300	1300
Capacity (Maximum Height & = 600 mm)		Reichweite der Teleskopgabeln nicht abgestützt	kg	1150	1100
paci =	=	Pantograph und Teleskopgabeln eingefahren	kg	2000	2000
	Double Reach	Pantograph und Teleskopgabeln Reichweite abgestützt	kg	1100	1100
Residual	Doub	Pantograph und Teleskopgabeln nicht abgestützt	kg	550	550

FVD 30	FVD 36	FVD 42
2352	2702	3090
3000	3600	4200
4455	5055	5695
2000	2000	2500
1750	1750	
1100	1050	
2000	2000	
1300	1300	
1150	1100	
2000	2000	
1100	1100	
550	550	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes