

技術シート：

TMM 20 4W ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 42
		h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2352
h3 - 標準揚高	mm	3000	3600	4200
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4455	5055	5695
パンタグラフリーチ	kg	2000	2000	2500
スタビライザー使用時 パンタグラフ到達位置	kg	1750	1750	
スタビライザー未使用時 パンタグラフ到達位置	kg	1100	1050	
伸縮式フォーク到達位置	kg	2000	2000	
スタビライザー使用時 伸縮式フォーク到達位置	kg	1300	1300	
スタビライザー未使用時 伸縮式フォーク到達位置	kg	1150	1100	
パンタグラフとTF到達位置	kg	2000	2000	
スタビライザー使用時 パンタグラフとTF到達位置	kg	1100	1100	
スタビライザー未使用時 パンタグラフとTF到達位置	kg	550	550	

Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)

Simple Reach

Double Reach



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes