

Fiche technique :

TMM 25 4W ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Métrique	
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		TMM 25 4W ST5
1.2.1	Reach out equipment		Pantograph
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	500 mm
1.9	Wheelbase	y	1598 mm
Weight			
	Standard mast reference of the machine		FVD 30
2.1	Service weight		2500 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		3715 kg / 1285 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1215 kg / 1285 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		27X10-12 IC30
3.3	Dimensions of rear wheels		27X10-12 IC30
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		2 / 1
3.6	Front wheel gauge	b10	2143 mm
Dimensions			
4.4	Max. lifting height	h3	4200 mm
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2120 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1070 mm
4.19	Overall length	l1	2638 mm
4.21	Overall width	b1	2398 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1260 mm
4.26	Distance between support arms	b5	1165 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	1492 mm
4.28	Maximum horizontal extension at COG 600	l4	1000 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	3363 mm
4.35	Turning radius	Wa	2463 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		10.60 km/h - 10.70 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		47 % / 48 %
5.9	Acceleration time (laden / unladen)		4.10 s / 2.60 s
5.10	Service brake		Hydraulic brakes by loss of pressure
5.11	Transmission type		Hydrostatic
Engine			
7.1	Engine brand / norm / model		Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNT2
7.2	I.C. Engine power rating		18.50 kW
7.3	Rated speed		3000 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		3 - 1123 cm³
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Cable
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		190 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		43 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		84 dB

TMM 25 4W ST5 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

		Full Visibility Duplex (FVD)				
		FVD 30	FVD 36	FVD 42		
Capacité Résiduelle (Hauteur Maxi & CDG 600 mm)	Simple Extension	h1 - Mast lowered height	mm	2392	2742	3092
		h3 - Mast lifting height	mm	3000	3600	4200
		h4 - Mast extended height	mm	4495	5095	5695
		Pantograph reach in	kg	2500	2500	2500
		Pantograph reach out with stabilizers	kg	2050	2050	
		Pantograph reach out without stabilizers	kg	1150	1100	
	Double Extension	Telescopic forks reach in	kg	2500	2500	
		Telescopic Forks reach out with stabilizers	kg	1350	1300	
		Telescopic Forks reach out without stabilizers	kg	1200	1150	
		Pantograph & TF reach in	kg	2500	2500	
		Pantograph & TF reach out with stabilizers	kg	1100	1100	
		Pantograph & TF reach out without stabilizers	kg	550	550	



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes