

Fiche technique :


TMM 45 K ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	MANITOU	
1.2	Modèle	TMM 45 K ST5	
1.2.1	Déploiement de l'équipement	Pantographe	
1.3	Source d'alimentation	Diesel	
1.4	Type de conduite	Aisis	
1.5	Capacité max.	2000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	Q	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	c	
1.9	Empattement	x	
	Poids	y	
2.1	Mât standard de la machine		1598 mm
2.2	Poids de service		FVD 30
2.3	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		2290 kg
	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		3050 kg / 1240 kg
	Roues		1050 kg / 1240 kg
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		27x10-12 IC30
3.3	Dimensions roues arrière		27x10-12 IC30
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 1
3.5.2	Roues motrices (avant / arrière)		2 / 1
3.6	Voie avant	b10	2151 mm
	Dimensions		
4.4	Hauteur de levage max.	h3	3000 mm
4.5	Hauteur de la flèche télescopée	h4	5055 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2120 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1030 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	2650 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2406 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1260 mm
4.26	Écartement des fourches	b5	1165 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	1600 mm
4.28	Extension horizontale maximum à CDG 600	l4	1000 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	272 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	3363 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	2463 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		10.60 km/h - 10.70 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		50 % / 51 %
5.9	Temps d'accélération (en charge / à vide)		4.10 s / 2.60 s
5.10	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
	Type de transmission		Hydrostatique
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Norme moteur / Modèle du moteur		Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNT2
7.2	Puissance moteur (CV / kW)		25 ch / 18.50 kW
7.3	Régime nominal		3000 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1123 cm ³
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		Câble
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		190 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		43 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		84 dB

TMM 45 K ST5 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Capacité Résiduelle (hauteur Maxi & CDG 600 mm)	Simple Extension	Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 36
		h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2352	2702
		h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3600
		h4 - Hauteur mât déployé	mm	4455	5055
		Pantographe rétracté	kg	2000	2000
		Pantographe déployé avec stabilisateurs	kg	1750	1750
		Pantographe déployé sans stabilisateur	kg	1050	1050
		Fourches Télescopiques rétractées	kg	2000	2000
		Fourches Télescopiques déployées avec stabilisateurs	kg	1300	1300
		Fourches Télescopiques déployées sans stabilisateur	kg	1100	1150
		Pantographe + fourches télescopiques rétractés	kg	2000	2000
		Pantographe + fourches télescopiques déployés avec stabilisateurs	kg	1100	1100
		Pantographe + fourches télescopiques déployés sans stabilisateur	kg	550	550
Double Extension					



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes