

Fiche technique :

MT-X 735



Capacities		Métrique
Max. capacity		3500 kg
Max. lifting height		6.90 m
Max. outreach		4 m
Breakout force with bucket		6980 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.70 m
Overall length (with forks)	l1	5.98 m
Overall width	b1	2.26 m
Overall height	h17	2.48 m
Wheelbase	y	2.80 m
Ground clearance	m4	0.36 m
Overall cab width	b4	0.95 m
Tilt-up angle	a4	13 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.77 m
Unladen weight (with forks)		6970 kg
Unladen weight		6660 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Apollo 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
Performances		
Lifting		6.60 s
Lowering		5 s
Extension		5.90 s
Retraction		4.60 s
Crowd		3.10 s
Dump		3.10 s
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine norm		Stage IIIA
Engine model		1104D-44T NL85156
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power		95 Hp / 70 kW
Max. torque / Engine rotation		392 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull		5650 daN
Drawbar pull (Laden)		8050 daN
Electric circuit		
12V Battery capacity		110 Ah
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		25 km/h
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		24.50 km/h
Parking brake		Automatic parking brake
Service brake		Hydraulic servo brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Axial piston
Hydraulic Pressure		260 bar
Tank capacities		
Engine oil		11.40 l
Hydraulic oil		129 l
Fuel tank		103 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		82 dB
Noise to environment (LwA)		105 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

MT-X 735 - Schémas d'encombrement



MT-X 735 - Abaques

Machine on tires with forks Metric





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes