

Technisches Datenblatt :

SE 0808

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Plattform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Plattform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		1500 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Plattform dimensions with extension (length x width)		2.54 m x 0.75 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	1.02 m
Gesamtlänge	l1	1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Overall length with platform extension	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Innerer Wenderadius		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Radstand	y	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaub		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Betriebsbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Battery technology		Semi-traction
Number of batteries / Battery nominal voltage / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
Battery energy		4.40 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Sonstiges		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		146
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		250 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		12 l
Sound pressure level (platform work station) (LpA)		66.60 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.50 m/s ²
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Lastdiagramm



SE 0808 - Maßzeichnung



Ausrüstung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Kontrollleuchte für Batterieladezustand
Manuelle Notfallabsenkung
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
Schiebekorbverlängerung - 90 cm
Schlaglochsenschutz mit automatischer Auslösung
Side and rear forklift pockets
Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Safety kit - Harness + helmet
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes