

Technisches Datenblatt :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	7.80 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	5.80 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		2.54 m x 0.75 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m
Gesamtlänge	l1	1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	l15	2.76 m
Outside turning radius - plattform	Wa2	1.73 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.01 m
Bodenfreiheit mit eingeklappt	m2	0.05 m
Radstand	y	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen abriebfest
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 0
Feststellbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Lead acid
Anzahl Batterien / Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
Batterieenergie		4.40 kWh
Integriertes Ladegerät / Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		146
Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		12 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008

\*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen


\*\*\* Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

# SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



# SE 0808 - Maßzeichnung



# Ausstattung

---

## Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)  
Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)  
Batterieentladeanzeige  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
Betriebsstundenzähler  
CAN-Bus-Technologie  
Colour screen with integrated diagnostics  
Descent alarm  
Easy link  
Electrical front wheel brake  
Folding rails with full height access gate  
Manuelle Notfallabsenkung  
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase  
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen  
Schiebekorbverlängerung - 90 cm  
Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung  
Side and rear forklift pockets  
Signalhorn im Arbeitskorb

## Optional

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter  
Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)  
Working light (x1) on basket  
biologisch abbaubares Öl

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes