

Technische fiche :

# SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2210 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.10 m x 0.79 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.25 m
Totale lengte	l1	2.42 m
Totale breedte	b1	0.82 m
Totale hoogte	h17	2.17 m
Totale hoogte transport	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Overall length with platform extension	l15	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.08 m
Wielbasis (y)	y	1.75 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		33 s / 32 s
Stijgvormogen		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Modellen banden		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 0
Bedrijfsrem		Elektrisch
Motor/accu		
Batterij technologie		Lead acid
Batterij		6 V
Number of batteries / Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		4 / 6 V / 185 Ah
Batterij vermogen		4.40 kWh
Geïntegreerde lader(V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008


\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

\*\*\* Met opgevoenen reling

## SE 1008 - Lastendiagram



## SE 1008 - Tekening met afmetingen



# Uitrusting

## Standaard

2 zwenkbare bakken (hydraulisch/elektrisch)  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
CAN bus technologie  
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
Claxon in werkkooi  
Colour screen with integrated diagnostics  
Descent alarm  
Easy Link with 2 year Service  
Electrical front wheel brake  
Folding rails with full height access gate  
Handmatige nooddaalfunctie  
Indicatorlampje opladen van de accu's  
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)  
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase  
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
Schuifmand verlenging - 90 cm  
Side and rear forklift pockets  
Urenteller

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Safety kit - Harness + helmet  
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes