

Ficha técnica :


ME 316 LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		ME 316 LIFT
1.3	Fonte de energia		Elétrica - Lítio
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	1600 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	359.50 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1277 mm
	Referência de mastro padrão da máquina		FVD 30
Weight			
2.1	Peso de serviço		2940 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		3950 kg / 590 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		1340 kg / 1600 kg
Wheels			
3.1	Tipo de rodas		Pneus superelásticos
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		18x7-8
3.3	Dimensões das rodas traseiras		15x4,5-8
3.5	Número de rodas dianteiras / traseiras		2 / 1
3.5.2	Número de rodas motrizes		2
3.6	Via dianteira	b10	914 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	178 mm
Dimensions			
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1120 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2147 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	h10	525 mm
4.19	Comprimento total	l1	2776 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	1856 mm
4.21	Largura total	b1	1086 mm
4.22.1	Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	e / l	35 mm x 100 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1000 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	100 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	110 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	3156 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	3280 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1470 mm
Performances			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		16 km/h-16 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.45 m/s-0.60 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.46 m/s-0.44 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		330 daN / 390 daN
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		16 % / 18 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
Engine			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		2.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		11 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		76.80 V / 230 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		185 kg
6.6	Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI (kWh/h)		3.80 kWh/h
Miscellaneous			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		185 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		30 l/min
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		70 dB

ME 316 LIFT - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)				
α - Inclinação do caro do mastro/forquilha, para frente	°	7	7	7
β - Inclinação do caro do mastro/forquilha, para trás	°	6	6	6
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1988	2138	2588
h2 - Elevação livre	mm	140	140	140
h3 - Altura de elevação	mm	3000	3300	4000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3560	3860	4560
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1600	1500
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1550	1550	1450

FVD 30	FVD 33	FVD 40	FVD 45
7	7	7	7
6	6	6	6
1988	2138	2588	2838
140	140	140	140
3000	3300	4000	4500
3560	3860	4560	5060
1600	1600	1600	1500
1550	1550	1550	1450

Triplex com elevação livre (FLT)	FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinação do caro do mastro/forquilha, para frente	°	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Inclinação do caro do mastro/forquilha, para trás	°	5	5	5	5	5	5
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1888	2038	2138	2213	2388	2588
h2 - Elevação livre	mm	1292	1392	1492	1582	1792	1992
h3 - Altura de elevação	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	4552	5052	5352	5552	6052	6552
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1500	1450	1400	1250	1100
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1550	1450	1400	1350	1200	1050

Equipamentos

Opcional

Aquecimento na cabine

Battery - 23.3kWh - Lithium-ion

External charger - 8kW AC - Lithium-ion - Three-phase

LED front blue lamp

LED rear blue lamp

Mini levers - 4 hydraulics movements

Pneus sólidos não marcantes

Writing table



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes