

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ME 316 LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости (FVD) | FVD 30 | FVD 33 | FVD 40 | FVD 45 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward ° | 7 | 7 | 7 | 7 |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm | 1988 | 2138 | 2588 | 2838 |
| h2 - Свободный подъем mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| h3 - Высота подъема mm | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm | 3560 | 3860 | 4560 | 5060 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 |

| Трёхсекционная со свободным ходом (FLT) | FLT 40 | FLT 45 | FLT 48 | FLT 50 | FLT 55 | FLT 60 | FLT 65 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward ° | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward ° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| h1 - Высота с опущенной мачтой mm | 1888 | 2038 | 2138 | 2213 | 2388 | 2588 | 2788 |
| h2 - Свободный подъем mm | 1292 | 1392 | 1492 | 1582 | 1792 | 1992 | 2192 |
| h3 - Высота подъема mm | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой mm | 4552 | 5052 | 5352 | 5552 | 6052 | 6552 | 7052 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте kg | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1250 | 1100 | 900 |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки) kg | 1550 | 1450 | 1400 | 1350 | 1200 | 1050 | 850 |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта