

Ficha técnica :

ME 320 LIFT



Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 40	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	7	7	7	7
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	6	6	6	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1988	2138	2588	2838
h2 - Elevación libre	mm	140	140	140	140
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	4000	4500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3560	3860	4560	5060
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	2000	2000	1900
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1950	1950	1950	1850

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1888	2038	2138	2213	2388	2588	2788
h2 - Elevación libre	mm	1292	1392	1492	1592	1792	1992	2192
h3 - Altura de elevación	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4552	5052	5352	5552	6052	6552	7052
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	1800	1700	1600	1500	1300	1100
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1950	1750	1650	1550	1450	1250	1050



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes