

Fiche technique :

ME 316 LIFT


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	ME 316 LIFT	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Lithium	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	1600 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	359.50 mm	
1.9	Empattement	1277 mm	
	Mât standard de la machine	FVD 30	
Poids		Poids	
2.1	Poids de service	2940 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	3950 kg / 590 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1340 kg / 1600 kg	
Roues		Roues	
3.1	Type de roues	Pneus pleins	
3.2	Dimensions roues avant	18x7-8	
3.3	Dimensions roues arrière	15x4,5-8	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 1	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	b10	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	
Dimensions		Dimensions	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1120 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2147 mm
4.12	Hauteur d'attelage	h10	525 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	2776 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	1856 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1086 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	35 mm x 100 mm x 920 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1000 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	100 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	110 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	3156 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	3280 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1470 mm
Performances		Performances	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		16 km/h-16 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.45 m/s-0.60 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.46 m/s-0.44 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		330 daN / 390 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		16 % / 18 %
5.10	Frein de service		Hydraulique
Moteur		Moteur	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2.50 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		11 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		76.80 V / 230 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		185 kg
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)		3.80 kWh/h
Divers		Divers	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		185 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		30 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		70 dB

ME 316 LIFT - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 40	FVD 45
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	7	7	7
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1988	2138	2588
h2 - Mât levée libre	mm	140	140	140
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	4000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3560	3860	4560
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1600	1600
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1550	1550	1450

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	3.50	3.50	6	3.50	3.50	3.50
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	5	5	12	5	5	5
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1888	2038	1978	2213	2388	2588
h2 - Mât levée libre	mm	1292	1392	1492	1582	1792	2192
h3 - Hauteur de levage	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4552	5052		5552	6052	7052
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1500	1450	1400	1250	1100
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1550	1450	1400	1350	1200	1050
							850

Équipements

Standard

- Avertisseur sonore sur les mouvements de marche arrière
- Batterie - 17.7kWh - Lithium-ion
- Chargeur externe - 10kW AC - Lithium-ion - Triphasé
- Feux de travail avant et arrière
- Frein de parc électrique
- Phare de travail arrière
- Protège-conducteur - Avec vitre de toit (en verre trempé)
- Rétroviseur intérieur panoramique
- Siège à suspension mécanique en PVC - Grammer MSG65

Optionnel

- Batterie - 23.3kWh - Lithium-ion
- Cabine fermée
- Cabine ouverte
- Chargeur externe - 8kW AC - Lithium-ion - Triphasé
- Chauffage
- Ecritoire
- Mini-leviers - 4 mouvements hydrauliques
- Pneus pleins non marquants (PPS)
- Projecteur arrière bleu LED
- Projecteur avant bleu LED
- Protège-conducteur - Avec pare-brise en verre trempé



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France
 Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes